

ADXXL6700D/1-26

ADVANTAGE GOLD 2 XXL 6700D



- Konischer Kasten aus HLE420
- Tandem mit parabelförmigen Blattfedern mit hinterer Nachlaufachse
- Hydraulikbremsen mit Doppelkreislauf
- Räder 600/55R26.5
- Hydraulische Heckklappe mit Getreideluke
- Abkippen durch Kompressor
- EU-Zulassung bei 30 km/h

Serienmäßige Ausrüstung

- | | |
|---|---|
| ✓ Verstärkte, konische Mulde mit oberem Gurt und Verstärkungsfalte an der Längsseite (HLE-Stahl ST420 - 4 mm) | ✓ Hydraulischer Stützfuß |
| ✓ Fahrgestell aus Profilrohren 300 x 100 x 10 mm | ✓ Ausleger für Schlauch |
| ✓ 1-flügelige hydraulische Heckklappe (mit Dichtung und Fallschutzsystem mit vorgesteuerter Klappe) | ✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf |
| ✓ Zentrale Multipositionsklappe (gezahnt) 500 x 500 mm | ✓ Hinterer Auffahrschutz |
| ✓ Sichtfenster auf der Mulde (mit Plexiglas und verzinktem Schutzgitter) | ✓ LED-Blinklichtleiste auf Standlicht |
| ✓ Verzinkte Zugangsleiter | ✓ Boggie mit 1 600 mm parabelförmigen Blattfedern |
| ✓ Gefederte Deichsel | ✓ Abkippen durch Kompressor 1 000 U/min (mit hydraulischer Bedienung) |
| ✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm | ✓ Vorbereitung für Lastverschiebung |

Spezifische Ausrüstung für ADXXL6700D/1-26

- L-XXL2-67D24-26 Muldenkipper GOLD2 XXL 6700D
- KHEU30-18 Europäische Zulassung 18 T zulässiges Gesamtgewicht (+ 3 / 4 T Zugöse) bei 30 km/h für Zweiachser (Kat. R)
- 074 Nachlaufachse mit Stoßdämpfer(n) und hydraulischer Sperrung (DW). ACHTUNG: die Nachlaufachse muss bei Geschwindigkeiten von über 15 km/h gesperrt werden.
- 3785 x 2 Räder 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (Ø 1.333 x 611 mm, 7.005 kg pro Rad bei 40 km/h und 4 bar) anstatt 400R22.5
- 1526 Seitliche LED-Lichter
- 5886 ADR-Achsen 130-10B mit Bremsen 406 x 140 mm für Zweiachser anstatt ADR 130-10B 406 x 120 mm
- 5891 Hydraulikbremsen mit Doppelkreislauf (manueller Pendelausgleich inkl.) auf Zweiachser statt pneumatisch
- 5893 Lastabhängiges Bremssystem für hydraulisches Zweileitungsbremsen
- 2408 Deichsel große Flanschplatte anstatt kleiner Flanschplatte - einschließlich JOSKIN Kugelpf Ø 80 mm 4 T (nicht vereinbar mit starrer Deichsel)
- 5347 Drehbare JOSKIN-Flachöse Ø 50 mm anstatt Ø 80 mm 4 T JOSKIN-Kugelpf (große Platte)

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	57.765 €		
GESAMT			