

ADXXL6700D/1-26

ADVANTAGE GOLD 2 XXL 6700D



- Caja cónica de acero HLE420
- Tándem con láminas parabólicas y eje trasero seguidor
- Frenado hidráulico de doble circuito
- Ruedas 600/55R26.5
- Puerta hidráulica con escotilla para granos
- Vuelco por compresor
- Homologación europea 30 km/h

Equipamiento estándar

- ✓ Caja monocasco cónica reforzada con cinturón superior y pliegue de refuerzo longitudinal (acero HLE ST420 - 4 mm)
- ✓ Bastidor en tubos 300 x 100 x 10 mm
- ✓ Puerta hidráulica de 1 hoja (con junta de hermeticidad y sistema anticaída con válvula pilotada)
- ✓ Escotilla central multiposición (entallada) 500 x 500 mm
- ✓ Mirilla en la caja (con plexiglás y rejilla de protección galvanizada)
- ✓ Escalera de acceso galvanizada
- ✓ Flecha con resorte
- ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm
- ✓ Soporte hidráulico
- ✓ Soporte para manguera
- ✓ Frenado neumático doble circuito
- ✓ Parachoques trasero
- ✓ Barra LED (faro giratorio sobre piloto)
- ✓ Bogie con láminas parabólicas de 1 600 mm
- ✓ Vuelco por compresor 1 000 r/min (con mando hidráulico)
- ✓ Pre-equipamiento para transferencia de carga

Equipamiento específico ADXXL6700D/1-26

- L-XXL2-67D24-26 Bañera monocasco GOLD2 XXL 6700D
- KHEU30-18 Homologación europea 18 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 / 4 T anillo de enganche) a 30 km/h para vehículo doble eje (cat. R)
- 074 Eje seguidor con amortiguador(es) y bloqueo hidráulico (DE). CUIDADO: el eje seguidor debe estar bloqueado a partir de 15 km/h.
- 3785 x 2 Ruedas 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (Ø 1.333 x 611 mm, 7.005 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22.5
- 1526 Luces laterales LED
- 5886 Ejes ADR 130-10B con frenos 406 x 140 mm para vehículo doble eje en vez de ADR 130-10B 406 x 120 mm
- 5891 Frenado hidráulico de doble circuito (incluido corrector manual) en doble eje en lugar de neumático
- 5893 Frenado proporcional para frenado hidráulico de doble circuito
- 2408 Lanza gran placa en lugar de pequeña placa - incluido anillo con rótula JOSKIN Ø 80 mm 4 T (incompatible con lanza fija)
- 5347 Ojete giratorio JOSKIN Ø 50 mm en lugar de rótula JOSKIN Ø 80 mm 4 T (gran placa)

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	57.765 €		
TOTAL			