

ADXXL6700D/1-26

ADVANTAGE GOLD 2 XXL 6700D



- Конический кузов из стали ВПТ 420
- Багги на параболических рессорах
- Подруливающая ось
- Гидравлическая двухконтурная тормозная система
- Колёса 600/55R26.5
- Гидравлическая задняя дверь с зерновой дверцей
- Опрокидывание от компрессора
- Сертификация ЕС 30 км/ч

Стандартная комплектация

- ✓ Шасси из профилированных труб 300 x 100 x 10 мм
- ✓ Многопозиционная семенная дверца (зубчатая) 500 x 500 мм
- ✓ Оцинкованная лестница для доступа
- ✓ Плоская серьга на болтах Ø 50 мм
- ✓ Держатель для гидр. шлангов
- ✓ Заднее защитное устройство
- ✓ Колеса 400R22.5 (временные)
- ✓ Стандартная комплектация
- ✓ Усиленный конический монолитный кузов с верхней кромкой и усиливающим ребром по всей длине (сталь ВПТ ST420 - 4 мм)
- ✓ Шасси из профилированных труб 300 x 100 x 10 мм
- ✓ Цельная гидравлическая дверь (с уплотнением и системой защиты от падения с пилотируемым клапаном)
- ✓ Многопозиционная семенная дверца (зубчатая) 500 x 500 мм
- ✓ Смотровое окно на корпусе (с плексигласом и оцинкованной защитной решеткой)
- ✓ Оцинкованная лестница для доступа
- ✓ Дышло на рессорной подвеске
- ✓ Плоская серьга на болтах Ø 50 мм
- ✓ Гидравлическая опора
- ✓ Держатель для гидр. шлангов
- ✓ Двухконтурные пневматические тормоза
- ✓ Заднее защитное устройство
- ✓ Проблесковый маячок LED (в постоянном режиме)
- ✓ Колеса 400R22.5 (временные)
- ✓ Багги с параболическими рессорами 1 600 мм
- ✓ Опрокидывание от компрессором при 1000 об/мин (с гидравлическим управлением)
- ✓ Преоборудование для переноса нагрузки

Специфическое оборудование ADXXL6700D/1-26

- L-XXL2-67D24-26 Монолитный прицеп GOLD2 XXL 6700D
- КНЕУ30-18 Европейская сертификация МДМ 18 т на ось (+ 3/4 т на серьгу) при 30 км/ч для транспортного средства с двойной осью (кат. R)
- 074 Подруливающая ось с амортизатором(ми) и гидравлической блокировкой (Д.Д.).
ВНИМАНИЕ: ось должна блокироваться при скорости от 15 км/ч.
- 3785 x 2 Колеса 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (O 1 333 x 611 мм, 7 005 кг на колесо при 40 км/ч и 4 барах) вместо 400R22.5
- 1526 Боковые огни LED
- 5886 Оси ADR 130-10G мм с тормозами 406 x 140 мм для машины с двойной неподвижной осью вместо ADR 130-10G 406 x 120 мм
- 5891 Двухконтурные гидравлические тормоза (вкл. ручной корректор) на двойной оси вместо пневматических
- 5893 Пропорциональное торможение для гидр. тормозов с двойным контуром
- 2408 Дышло с большим основанием для цепной серьги вместо малого - вкл. шаровую серьгу JOSKIN Ø 80 мм 4 Т (несовместимо с неподвижным дышлом)
- 5347 Вращающаяся серьга JOSKIN Ø 50 мм вместо шаровой серьги JOSKIN Ø 80 мм 4 Т (большое основание)

	Общая цена €	скидка %	НЕТТО
брутто	57.765 €		
ОБЩАЯ ЦЕНА			