

ADXXL6200D/1-26

ADVANTAGE GOLD 2 XXL 6200D



- Konischer Kasten aus HLE420
- Boggie mit parabelförmigen Blattfedern mit hinterer Nachlaufachse
- Hydraulikbremsen mit Doppelkreislauf
- Räder 600/55R26.5
- Hydraulische Heckklappe mit Getreideluke
- EU-Zulassung bei 30 km/h

Serienmäßige Ausrüstung

- ✓ Verstärkte, konische Mulde mit oberem Gurt und Verstärkungsfalte an der Längsseite (HLE-Stahl ST420 - 4 mm)
- ✓ Fahrgestell aus Rohren 300 x 100 x 10 mm
- ✓ 1-flügelige hydraulische Heckklappe (mit Dichtung und Fallschutzsystem mit vorgesteuerter Klappe)
- ✓ Zentrale Multipositionsklappe (gezahnt) 500 x 500 mm
- ✓ Sichtfenster auf der Mulde (mit Plexiglas und verzinktem Schutzgitter)
- ✓ Verzinkte Zugangsleiter
- ✓ Vorbereitung für vordere Plattform
- ✓ Gefederte Deichsel
- ✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm
- ✓ Hydraulischer Stützfuß
- ✓ Ausleger für Schläuche
- ✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf
- ✓ Hinterer Auffahrschutz
- ✓ LED-Blinklichtleiste (Rundumkennleuchte auf Standlicht)
- ✓ Boggie mit parabelförmigen Blattfedern (1 480 mm bei 53D19 und 58D22 und 1 600 mm bei 62D24)
- ✓ Fahrgestell aus Rohren:
 - 300 x 100 x 8 mm auf 5300D;
 - 300 x 100 x 10 mm auf 5800D und 6200D.
- ✓ Kippen mit Direktanschluss am Schlepper
- ✓ Vorbereitung für Lastverschiebung

Spezifische Ausrüstung für ADXXL6200D/1-26

- L-XXL2-62D24-26 Muldenkipper GOLD2 XXL 6200D
- KHEU30-18 Europäische Zulassung 18 T zulässiges Gesamtgewicht (+ 3 / 4 T Zugöse) bei 30 km/h für Zweiachser (Kat. R)
- 074 Nachlaufachse mit Stoßdämpfer(n) und hydraulischer Sperrung (DW). ACHTUNG: die Nachlaufachse muss bei Geschwindigkeiten von über 15 km/h gesperrt werden.
- 3785 x 2 Räder 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (Ø 1.333 x 611 mm, 7.005 kg pro Rad bei 40 km/h und 4 bar) anstatt 400R22.5
- 1526 Seitliche LED-Lichter
- 5886 ADR-Achsen 130-10B mit Bremsen 406 x 140 mm für Zweiachser anstatt ADR 130-10B 406 x 120 mm
- 5891 Hydraulikbremsen mit Doppelkreislauf (manueller Pendelausgleich inkl.) auf Zweiachser statt pneumatisch
- 5893 Lastabhängiges Bremssystem für hydraulisches Zweileitungsbremsen
- 2408 Deichsel große Flanschplatte anstatt kleiner Flanschplatte - einschließlich JOSKIN Kugelkopf Ø 80 mm 4 T (nicht vereinbar mit starrer Deichsel)
- 5347 Drehbare JOSKIN-Flachöse Ø 50 mm anstatt Ø 80 mm 4 T JOSKIN-Kugelkopf (große Platte)

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	54.615 €		
GESAMT			