

ADXXL6200D/1-26

ADVANTAGE GOLD 2 XXL 6200D



- Caisse conique en HLE420
- Boggie à lames paraboliques
- Essieu suiveur
- Freinage double ligne hydraulique
- Roues 600/55R26.5
- Porte hydraulique avec trappe à grains
- Homologation européenne 30 km/h

Equipement standard

- ✓ Caisse monocoque conique renforcée avec ceinture supérieure et pli de renfort sur la longueur (acier HLE ST420 - 4 mm)
- ✓ Châssis en tube de 300 x 100 x 10 mm
- ✓ Porte hydraulique 1 panneau (avec joint d'étanchéité et système antichute avec clapet piloté)
- ✓ Trappe centrale multiposition (crantée) de 500 x 500 mm
- ✓ Hublot de vision sur caisse (avec plexiglas et grille de protection galvanisée)
- ✓ Echelle d'accès galvanisée
- ✓ Pré-équipement pour passerelle frontale
- ✓ Flèche à ressort
- ✓ Oeillet plat boulonné Ø 50 mm
- ✓ Béquille hydraulique
- ✓ Potence pour flexibles
- ✓ Freinage pneumatique double circuit
- ✓ Pare-chocs arrière
- ✓ Feu flash LED (gyrophare sur veilleuse)
- ✓ Boggie avec lames paraboliques (1 480 mm sur 53D19 et 58D22 et 1 600 mm sur 62D24)
- ✓ Châssis en tube :
 - 300 x 100 x 8 mm sur 5300D ;
 - 300 x 100 x 10 mm sur 5800D et 6200D.
- ✓ Bennage en direct tracteur
- ✓ Pré-équipement pour report de charge

Equipement spécifique ADXXL6200D/1-26

- L-XXL2-62D24-26 Benne monocoque GOLD2 XXL 6200D
- KHEU30-18 Homologation européenne 18 t de masse maximale autorisée aux essieux (+ 3/4 t oeillet) à 30 km/h pour véhicule double essieu (cat. R)
- 074 Essieu suiveur avec amortisseur(s) et blocage hydraulique (DE). ATTENTION : le suiveur doit être bloqué au-delà de 15 km/h.
- 3785 x 2 Roues 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (Ø 1 333 x 611 mm, 7 005 kg par roue à 40 km/h et 4 bars) au lieu de 400R22.5
- 1526 Feux latéraux LED
- 5886 Essieux ADR 130-10G avec freins 406 x 140 mm pour véhicule double essieu au lieu de ADR 130-10G 406 x 120 mm
- 5891 Freinage hydraulique double circuit (y compris correcteur manuel) sur double essieu au lieu de pneumatique
- 5893 Freinage proportionnel pour freinage hydraulique double ligne
- 2408 Timon grande plaque au lieu de petite plaque - y compris oeillet à rotule JOSKIN Ø 80 mm 4 t (incompatible avec timon fixe)
- 5347 Oeillet plat tournant JOSKIN Ø 50 mm au lieu de rotule JOSKIN Ø 80 mm 4 t (grande plaque)

	Total €	Remise %	NET
BRUT	54.615 €		
TOTAL			