

ADXXL6200D/1-26

ADVANTAGE GOLD 2 XXL 6200D



- Conische laadbak van HLE 420
- Bogie met parabolische veerbladen en nalopende achteras
- Hydraulische remmen met dubbel circuit
- Wielen 600/55R26.5
- Hydraulische deur met graanschuif
- Europese goedkeuring voor 30 km/u

Standaard uitrusting

- ✓ Verstevigde monocoque conische laadbak met bescherming van de bovenrand en versterkingsplooï in de lengte (ST420 staal met een hoge elasticiteitsgrens - 4 mm)
- ✓ Chassis uit profielbuis van 300 x 100 x 10 mm
- ✓ 1-delige hydraulische deur (met afdichting en valbeveiliging met stuurklep)
- ✓ Multipositie centrale 500 x 500 mm graanschuif (gekarteld)
- ✓ Kijkvenster op de laadbak (met plexiglas en gegalvaniseerd beschermrooster)
- ✓ Gegalvaniseerde toegangsladder
- ✓ Voorafuitrusting voor loopbrug aan de voorzijde
- ✓ Geveerde dissel
- ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekoog
- ✓ Hydraulische steunpoot
- ✓ Slangenhouder
- ✓ Luchtremmen met dubbel circuit
- ✓ Achterbumper
- ✓ LED flash licht (zwaailicht op standlichten)
- ✓ Bogie met parabolische veerbladen (1 480 mm op 53D19 en 58D22 en 1 600 mm op 62D24)
- ✓ Balkchassis:
 - 300 x 100 x 8 mm op 5300D,
 - 300 x 100 x 10 mm op 5800D en 6200D.
- ✓ Kipsysteem met directe aansluiting op de trekker
- ✓ Voorafuitrusting voor gewichtsoverdracht

Specifieke uitrusting ADXXL6200D/1-26

- L-XXL2-62D24-26 GOLD2 XXL 6200D monocoque kipwagen
- KHEU30-18 Europese goedkeuring voor 18 t maximaal toelaatbare asbelasting (+ 3/4 t op het trekoog) bij 30 km/u voor dubbelassig voertuig (cat. R)
- 074 Naloopas met schokdemper(s) en hydraulische vergrendeling (DW). OPGELET: de naloopas moet vergrendeld worden boven 15 km/u.
- 3785 x 2 Wielen 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (Ø 1 333 x 611 mm, 7 005 kg per wiel bij 40 km/u en 4 bar) i.p.v. 400R22.5
- 1526 LED zijlichten
- 5886 ADR 130-10G assen met 406 x 140 mm remmen voor dubbelasser in plaats van ADR 130-10G 406 x 120 mm
- 5891 Hydraulische remmen met dubbel circuit (m.i.v. handmatige regelaar) op dubbelasser i.p.v. luchtremmen
- 5893 Lastafhankelijk remsysteem voor hydraulische remmen met dubbel circuit
- 2408 Dissel met grote schroefplaat i.p.v. kleine schroefplaat - m.i.v. JOSKIN Ø 80 mm 4 t kogelscharnierroog (incompatibel met vaste dissel)
- 5347 JOSKIN Ø 50 mm draaibaar vlak trekoog i.p.v. JOSKIN Ø 80 mm 4 t kogelscharnierroog (grote schroefplaat)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	54.615 €		
		TOTAAL	