

ADXXL6200D/1-26

ADVANTAGE GOLD 2 XXL 6200D



- Конический кузов из стали ВПТ 420
- Багги с параболическими рессорами
- Подруливающая ось
- Гидравлическая двухконтурная тормозная система
- Колёса 600/55R26.5
- Гидравлическая задняя дверь с зерновой дверцей
- Сертификация ЕС 30 км/ч

Стандартная комплектация

- | | |
|--|---|
| ✓ Трубчатая рама 300 x 100 x 10 мм | ✓ Колеса 400R22.5 (временные) |
| ✓ Цельная гидравлическая дверь (с уплотнителем и системой предотвращения падений с управляемым клапаном) | ✓ Предварительно оборудован для переноса груза |
| ✓ Многопозиционный центральная дверца (зубчатая) 500 x 500 мм | ✓ Багги с параболическими рессорами (1 480 мм на 53D19 и 58D22 и 1 600 мм на 62D24) |
| ✓ Смотровое окно (с плексигласом и оцинкованной защитной решеткой) | - 300 x 100 x 8 мм на 5300D |
| ✓ Оцинкованная лестница доступа | ✓ Опрокидывание с прямым приводом от трактора |
| ✓ Преоборудование для переднего балкона | ✓ Специфическая комплектация 5300D - 6200D |
| ✓ Рессорное дышло | ✓ Багги с параболическими рессорами (1 480 мм на 53D19 и 58D22 и 1 600 мм на 62D24) |
| ✓ Плоская серьга на болтах Ø 50 мм | ✓ Шасси из профилей: |
| ✓ Опора с гидроприводом | - 300 x 100 x 8 мм на 5300D |
| ✓ Держатель для гидр. шлангов | - 300 x 100 x 10 мм на 5800D и 6200D. |
| ✓ Пневматические двухконтурные тормоза | ✓ Опрокидывание с прямым приводом от трактора |
| ✓ Заднее защитное устройство | ✓ Преоборудование для переноса нагрузки |
| ✓ Проблесковый маячок LED (в постоянном режиме) | |

Специфическое оборудование ADXXL6200D/1-26

- L-XXL2-62D24-26 Монолитный прицеп GOLD2 XXL 6200D
- КНЕУ30-18 Европейская сертификация МДМ 18 т на ось (+ 3/4 т на серьгу) при 30 км/ч для транспортного средства с двойной осью (кат. R)
- 074 Подруливающая ось с амортизатором(ми) и гидравлической блокировкой (Д.Д.).
ВНИМАНИЕ: ось должна блокироваться при скорости от 15 км/ч.
- 3785 x 2 Колеса 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (О 1 333 x 611 мм, 7 005 кг на колесо при 40 км/ч и 4 барах) вместо 400R22.5
- 1526 Боковые огни LED
- 5886 Оси ADR 130-10G мм с тормозами 406 x 140 мм для машины с двойной неподвижной осью вместо ADR 130-10G 406 x 120 мм
- 5891 Двухконтурные гидравлические тормоза (вкл. ручной корректор) на двойной оси вместо пневматических
- 5893 Пропорциональное торможение для гидр. тормозов с двойным контуром
- 2408 Дышло с большим основанием для сцепной серьги вместо малого - вкл. шаровую серьгу JOSKIN Ø 80 мм 4 Т (несовместимо с неподвижным дышлом)
- 5347 Вращающаяся серьга JOSKIN Ø 50 мм вместо шаровой серьги JOSKIN Ø 80 мм 4 Т (большое основание)

	Общая цена €	скидка %	НЕТТО
брутто	54.615 €		
ОБЩАЯ ЦЕНА			