

ADXXL8500T/1-26

ADVANTAGE GOLD II XXL 8500T



- Caja cónica de acero HLE420
- Trídem con láminas parabólicas
- Eje doble direccional forzado
- Frenos neumáticos proporcionales a la carga
- Ruedas 600/55R26.5
- Puerta hidráulica con escotilla para granos
- Vuelco por compresor
- Homologación europea 40 km/h

Equipamiento estándar

- | | |
|---|--|
| ✓ Caja monocasco cónica reforzada con cinturón superior y pliegue de refuerzo longitudinal (acero HLE ST420 - 4 mm) | ✓ Soporte hidráulico |
| ✓ Bastidor en tubo de 300 x 100 x 10 mm | ✓ Viga para mangueras |
| ✓ Puerta hidráulica de 1 hoja (con junta de hermeticidad y sistema anticaída con válvula pilotada) | ✓ Frenado neumático de doble circuito |
| ✓ Escotilla central multiposición (entallada) de 500 x 500 mm | ✓ Parachoques trasero |
| ✓ Mirilla en la caja (con plexiglás y rejilla de protección galvanizada) | ✓ Luz intermitente LED (faro giratorio en el piloto) |
| ✓ Escalera de acceso galvanizada | ✓ Trídem de carretera con bielas (láminas parabólicas de 1 550 mm) |
| ✓ Pre-equipamiento para pasarela frontal | ✓ Vuelco por compresor 1 000 r/min (con mando hidráulico) |
| ✓ Flecha con resorte | ✓ Eje seguidor trasero (DE) |
| ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm | |

Equipamiento específico ADXXL8500T/1-26

- L-XXL2-85T32-26 Bañera monocasco GOLD2 XXL 8500T
- KHEU40-27 Homologación europea 27 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 / 4 T anillo de enganche) a 40 km/h para vehículo triple eje (cat. R)
- 5781 Eje delantero direccional forzado en lugar del eje fijo en Trídem
- 5782 Eje trasero direccional forzado en lugar del eje seguidor en Trídem
- 3785 x 3 Ruedas 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (Ø 1.333 x 611 mm, 7.005 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22.5
- 3153 Frenado neumático con vaso de ballesta en lugar de freno de estacionamiento (frenado neumático obligatorio)
- 138 Frenado proporcional a la carga sobre bogie o balancín con lanza por ballesta (frenado neumático obligatorio)
- 1448 Luces de gálbo y luces laterales LED
- 935 2 faros de trabajo LED detrás (con control a través de la caja en la cabina o el botón ISOBUS (requiere configuración ISOBUS))
- 2408 Lanza gran placa en lugar de pequeña placa - incluido anillo con rótula JOSKIN Ø 80 mm 4 T (incompatible con lanza fija)

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	83.145 €		
TOTAL			