

ADGO54S15/3-22

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 650/75R32
- Frenado neumático
- Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- DPA simplificado en caja de control Ferti-CONTROL 500
- Homologación europea 30 km/h

Equipamiento estándar

- ✓ Caja monocasco con laterales redondeados de una pieza
- ✓ 2 cilindros verticales con acoplamiento desmontable y tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles montados sobre anillos de desgaste (espesor de las espiras: 10 mm)
- ✓ Cuchillos reversibles intercambiables tipo HARDOX (espesor: 10 mm)
- ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min
- ✓ Barras de cinta atornilladas rectángulos 80 x 40
- ✓ Tensión hidráulica de la cinta con dispositivo de seguridad de subtensión y bloqueo modo trasero
- ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor con mando eléctrico proporcional al regulador de caudal (caja LB300 - máximo 2 funciones en la caja)
- ✓ Caja reductora de la cinta de una velocidad reforzada
- ✓ Piñones de arrastre de acero soldado
- ✓ Eje y transmisión protegidos
- ✓ Transmisión homocinética (seguridad con levas desembragables)
- ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento
- ✓ Cártel frontal antiproyecciones
- ✓ Iluminación protegida, plegable manualmente con avance de la cinta
- ✓ Deflectores laterales galvanizados
- ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento
- ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación
- ✓ Escala de visualización (EN 690)
- ✓ Guardabarros desmontable
- ✓ Frenado hidráulico
- ✓ Flecha con resorte
- ✓ Soporte hidráulico
- ✓ Homologación 2020
- ✓ Cinta 2 cadenas marinas (eslabones Ø 16 mm - 32 t por eslabón)

Equipamiento específico ADGO54S15/3-22

- L-GO54S15
- 5554 Ruedas 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg por rueda a 40 km/h) en vez de 400R22.5
- L97073 Frenado neumático en lugar de hidráulico para simple eje
- L971526 Luces laterales
- L932175 Puerta guillotina para 46S13 y 54S15
- L955033 Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- L956254 Caja de mando de aluminio Ferti-CONTROL 500 con DPA simplificado con mando eléctrico de avance del suelo con regulador de caudal, interruptor de marcha/detención del suelo, DPA simplificado, inversor eléctrico y bloque de entrada para funciones electrohidráulicas (ref. 3663 obligatoria por función electrohidráulica adicional)
- L957034
- KHEU30-10S Homologación europea 10 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 T anillo de enganche) a 30 km/h para vehículo simple eje (cat. S)
- 3153 Frenado neumático con vaso de ballesta en lugar de freno de estacionamiento (frenado neumático obligatorio)

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	61.735 €
TOTAL		