

ADGO54S15/3-22

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Photo non contractuelle



- Caisse monocoque étroite
- Flèche ressort
- Roues 650/75R32
- Freinage pneumatique
- Hérissons verticaux Ø 900 mm avec couteaux en Hardox
- Porte guillotine
- DPA simplifié sur boîtier de commande Ferti-CONTROL 500
- Homologation européenne 30 km/h

Equipement standard

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis ✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues d'usure (épaisseur des spires: 10 mm) ✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm) ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min ✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40 ✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur avec commande électrique proportionnelle au régulateur de débit (boîtier LB300 - maximum 2 fonctions sur boîtier) ✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé ✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé ✓ Arbre et transmission protégés ✓ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables) ✓ Roue libre sur le système d'épandage | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carter avant anti-projections ✓ Eclairage protégé rabattable automatiquement avec avancement du tapis ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage ✓ Echelle de vue (EN 690) ✓ Garde-boue démontable ✓ Freinage hydraulique ✓ Flèche à ressort ✓ Béquille hydraulique ✓ Homologation 2020 ✓ Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 16 mm - 32 T par maillon) |
|---|--|

Equipement spécifique ADGO54S15/3-22

- **L-GO54S15** Epandeur de fumier GOLIATH 54S15
- **5554** Roues 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1785 x 645 mm, 6 300 kg par roue à 40 km/h) au lieu de 400R22.5
- **L97073** Freinage pneumatique au lieu d'hydraulique sur simple essieu
- **L971526** Feux latéraux (obligatoires en Belgique)
- **L932175** Porte guillotine pour 46S13 et 54S15
- **L955033** Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
- **L956254** Boîtier de commande en alu Ferti-CONTROL 500 avec DPA simplifié - comprend commande électrique d'avancement du tapis avec régulateur de débit, interrupteur de marche/arrêt du tapis, DPA simplifié, inverseur électrique et bloc d'entrée pour fonctions électrohydrauliques (réf. 3663 obligatoire par fonction électrohydraulique supplémentaire)
- **L957034** Commande électrique de porte (prévoir L957032 ou L957033)
- **KHEU30-10S** Homologation européenne 10 t de masse maximale autorisée à l'essieu (+ 3 t oeillet) à 30 km/h pour véhicule simple essieu (cat. S)
- **3153** Freinage pneumatique avec vases à ressort au lieu du frein de parking standard (freinage pneumatique obligatoire)

	Total €	Remise %	NET
BRUT	61.735 €
	TOTAL	