

ADHVS42S09/1-22

ADVANTAGE HVS 42S09

Nicht vertragliches Foto



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 23.1x26
- Hydraulikbremsen
- Vertikale Streuwalzen Ø 820 mm mit Hardox Messern
- Dosierschieber
- Hydraulikzentrale

Serienmäßige Ausrüstung

- | | |
|--|---|
| ✓ Muldenkasten mit einteiliger Seitenwand mit Falte in der Länge | ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch |
| ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge | ✓ Ansichtsmaßstab (EN 690) |
| ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken aus HARDOX (Dicke: 8 mm) | ✓ Hydraulisches Bremsen mit Vorausrüstung für pneumatisches Bremsen |
| ✓ Geformte Antriebsnuss | ✓ Gefederte Deichsel |
| ✓ Homokinetische Antriebswelle mit Nockenbegrenzer | ✓ Hydraulischer Stützfuß |
| ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem | ✓ Zulassung 2020 |
| ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz | ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit ausgeglichenen Schrauben (Ø 820 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln (Dicke der Windungen: 10 mm aus verstärktem Stahl ST 420) |
| ✓ Geschützte Beleuchtung manuell klappbar auf Röhren mit Federn | ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Fräswalzen: 420 U/Min |
| ✓ LED-Leiste verbunden mit Scheinwerfern | ✓ Transportbodenleisten aus Profilrohren (70 x 35) |
| ✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen | |

Spezifische Ausrüstung für ADHVS42S09/1-22

- L-HVS42S09
- **1995** Räder 23.1x26 14 PR (ALLIANCE) A347 156 A8 (Ø 1.605 x 587 mm, 4.800 kg pro Rad bei 40 km/h und 2,4 bar) anstatt 400R22.5
- **L932015** Dosierschieber für 37S08 bis 51S12
- **L957006** Hydraulikzentrale mit elektrischer, proportionalen Bedienung, Bedienungskasten LBB mit Rückwärtsgang - Miststreuer HVS
- **L957011** Elektrische Bedienung der Tür (L957001 oder L957006 oder L957009 oder L957010 vorsehen)

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	40 995 €
		GESAMT