



## ADHVS42S09/1-22

## **ADVANTAGE HVS 42S09**



- · Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 23.1x26
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 820 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica

## Equipamiento estándar

- √ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal
- Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal
- ✓ Cuchillos intercambiables reversibles tipo HARDOX (espesor: 8 mm)
- √ Piñón de arrastre moldeado
- √ Cardán homocinético con limitador de leva
- √ Rueda libre en el sistema de esparcimiento
- Cárter frontal antiproyecciones
- ✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles
- ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación
- √ Deflectores laterales galvanizados

- Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento
- √ Escala de visualización (EN 690)
- √ Frenado hidráulico con posibilidad de frenado neumático
- √ Flecha con resorte
- √ Soporte hidráulico
- √ Homologación 2020
- 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 820 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420)
- ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min velocidad de rotación de los cilindros: 420 r/min
- √ Barras de cinta tubo (70 x 35)

## Equipamiento específico ADHVS42S09/1-22

L-HVS42S09

1995 Ruedas 23.1x26 14 PR (ALLIANCE) A347 156 A8 (Ø 1.605 x 587 mm, 4.800 kg por rueda a 40 km/h y 2,4 bar) en vez de 400R22.5

• **L932015** Puerta guillotina para 37S08 a 51S12

 L957006 Central hidráulica con mando eléctrico proporcional, caja de mando LBB con marcha atrás esparcidores HVS

L957011 Mando eléctrico de puerta (prever L957001 o L957006 o L957006 o L957009 o L957010)

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	40 995 €		
TOTAL			

V 17-03-2025