

ADHVS42S09/1-22

ADVANTAGE HVS 42S09

Niet-contractuele foto



- **Smalle monocoque laadbak**
- **Geveerde dissel**
- **Wielen 23.1x26**
- **Hydraulische remmen**
- **Verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met Hardox messen**
- **Doseerschuif**
- **Hydraulische installatie**

Standaard uitrusting

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet ✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm) ✓ Gietstalen tandwielen ✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling ✓ Vrijloop op het strooisysteem ✓ Beschermkap vooraan ✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel ✓ Ladder (EN 690) ✓ Hydraulisch remmen met voorafuitrusting voor luchtremmen ✓ Geveerde dissel ✓ Hydraulische steunpoot ✓ Goedgekeurd in 2020 ✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal) ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 420 omw/min ✓ Buisvormige latten van de bodemketting (70 x 35 mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Specifieke uitrusting ADHVS42S09/1-22

- **L-HVS42S09**
- **1995** Wielen 23.1x26 14 PR (ALLIANCE) A347 156 A8 (Ø 1.605 x 587 mm, 4.800 kg per wiel bij 40 km/u en 2,4 bar) in plaats van 400R22.5
- **L932015** Doseerschuif voor 37S08 tot 51S12
- **L957006** Hydraulische installatie met proportionele elektrische bediening, LBB bedieningskastje met achteruitrijden - HVS stalmeststrooiers
- **L957011** Elektrische bediening v.d. deur (L957001 of L957006 of L957006 of L957009 of L957010 kiezen)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	40 995 €
		TOTAAL