

ADXXL58D22/4-24

ADVANTAGE GOLD II XXL 58D22

Foto no contractual



- Caja cónica de acero HLE420
- Bogie con láminas parabólicas
- Frenado neumático
- Ruedas 560/60R22.5
- Eje seguidor
- Puerta hidráulica con escotilla para granos
- Homologación europea 30 km/h

Equipamiento estándar

- ✓ Caja monocasco cónica reforzada con cinturón superior y pliegue de refuerzo longitudinal (acero HLE ST420 - 4 mm)
- ✓ Puerta hidráulica de 1 hoja (con junta de hermeticidad y sistema anticaída con válvula pilotada)
- ✓ Escotilla central multiposición (entallada) 500 x 500 mm
- ✓ Mirilla en la caja (con plexiglás y rejilla de protección galvanizada)
- ✓ Escalera de acceso galvanizada
- ✓ Flecha con resorte
- ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm
- ✓ Soporte hidráulico
- ✓ Soporte para manguera
- ✓ Frenado neumático doble circuito
- ✓ Parachoques trasero
- ✓ Barra LED (faro giratorio sobre piloto)
- ✓ Bogie con láminas parabólicas
- ✓ Bastidor en tubos:
 - 300 x 100 x 8 mm sobre 53D19;
 - 300 x 100 x 10 mm sobre 58D22 y 62D24.
- ✓ Vuelco en directo tractor
- ✓ Predisposición transferencia de la carga

Equipamiento específico ADXXL58D22/4-24

- L-XXL2-58D22-24 Bañera monocasco GOLD2 XXL 58D22
- KHEU30-16 Homologación europea 15,5 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 T anillo de enganche) a 30 km/h para vehículo doble eje (cat. R)
- 074 Eje seguidor con amortiguador(es) y bloqueo hidráulico (DE). CUIDADO: el eje seguidor debe estar bloqueado a partir de 15 km/h.
- 2212 x 2 Ruedas 560/60R22.5 (BKT) Flotation 630 Ultra 161 D (Ø 1.244 x 543 mm, 6.300 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22.5
- 3153 Frenado neumático con vaso de ballesta en lugar de freno de estacionamiento (frenado neumático obligatorio)
- 1526 Luces laterales LED

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	42 684 €		
TOTAL			