

ADHVS42S09/4-26

ADVANTAGE HVS 42S09

Nicht vertragliches Foto



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 620/75R26
- Hydraulikbremsen mit Doppelkreislauf
- Vertikale Streuwalzen Ø 820 mm mit Hardox Messern
- Dosierschieber
- Hydraulikzentrale
- Elektrohydraulische ISOBUS Steuerungen
- EU-Zulassung bei 30 km/h

Serienmäßige Ausrüstung

- ✓ Muldenkipper mit einteiliger Seitenwand mit Falte in der Länge
- ✓ Herstellung nach der Norm EN 690
- ✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Ø 14 mm - 25 t pro Glied außer bei Modell 59S16 => Ø 16 mm - 32 t)
- ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge
- ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken aus HARDOX (Dicke: 8 mm)
- ✓ Geformte Antriebsnüsse
- ✓ Homokinetische Antriebswelle mit Nockenbegrenzer
- ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem
- ✓ Rückfahrkamera 7" LCD-Farbdisplay
- ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz
- ✓ Geschützte Beleuchtung manuell klappbar auf Röhren mit Federn
- ✓ LED-Leiste Rundumkennleuchte auf Rückleuchten
- ✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen
- ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch
- ✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf
- ✓ Gefederte Deichsel
- ✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm
- ✓ Hydraulischer Stützfuß
- ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit ausgeglichenen Schrauben (Ø 820 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln (Dicke der Windungen: 10 mm aus verstärktem Stahl ST 420)
- ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Fräswalzen: 420 U/Min
- ✓ Transportbodenleisten aus Profilrohren (80 x 40)

Spezifische Ausrüstung für ADHVS42S09/4-26

- L-HVS42S09-26 Stallungstreuer HVS 42S09
- KHEU30-10S Europäische Zulassung 10 T zulässiges Gesamtgewicht (+ 3 T Zugöse) bei 30 km/h für Einachser (Kat. S)
- 5591 ADR Achse 130-10G mit Bremsen 406 x 120 mm anstatt ADR 8G 350 x 90 mm für Einachser
- 5890 Hydraulikbremsen mit Doppelkreislauf (manueller Pendelausgleich inkl.) auf Einachser statt pneumatisch
- 3633 Räder 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg pro Rad bei 40 km/h und 3,2 bar) anstatt 400R22.5
- 1526 Seitliche LED-Lichter
- L932015 Dosierschieber für 37S08 bis 51S12
- 5841 Unabhängige industrielle Hydraulikzentrale (einschließlich ISOBUS-Komponenten ?Maschine? (Ref. 5839)) - ACHTUNG: kompatibles Schlepperterminal oder JOSKIN Terminal zusätzlich zu verwenden.
- 3663 Elektrohydraulische Funktionen mit kleinem Durchfluss zusätzlich (nur auf Stallungstreuer und DRAKKAR erhältlich) - pro Funktion
- 5840 Easy-CONTROL Steuerbox (mit Stromkabel) zur Steuerung der wichtigsten Funktionen einer mit ISOBUS ausgestatteten Maschine (Ref. 5839 erforderlich)

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	49.520 €		
GESAMT			