

ADHVS42S09/4-26

ADVANTAGE HVS 42S09

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 620/75R26
- Hydraulische remmen met dubbel circuit
- Verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif
- Hydraulische installatie
- ISOBUS elektrohydraulische bedieningen
- Europese goedkeuring voor 30 km/u

Standaard uitrusting

- | | |
|---|--|
| ✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte | ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting |
| ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690 | ✓ Gegalaniseerde zijkeerplaten |
| ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 14 mm - 25 t per schakel behalve op model 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) | ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel |
| ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet | ✓ Luchtremmen met dubbel circuit |
| ✓ Vervisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm) | ✓ Geveerde dissel |
| ✓ Gietstalen tandwielen | ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekoog |
| ✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling | ✓ Hydraulische steunpoot |
| ✓ Vrijloop op het strooisysteem | ✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal) |
| ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7" kleurenscherm | ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 420 omw/min |
| ✓ Beschermkap vooraan | ✓ Buisvormige latten van de bodemketting (80 x 40) |
| ✓ Beschermde, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren | |

Specifieke uitrusting ADHVS42S09/4-26

- L-HVS42S09-26 HVS 42S09 stalmeststrooier
- KHEU30-10S Europese goedkeuring voor 10 t maximaal toelaatbare asbelasting (+ 3 t op het trekoog) bij 30 km/u voor enkelassig voertuig (cat. S)
- 5591 ADR 130-10G as met 406 x 120 mm remmen i.p.v. ADR 8G 350 x 90 mm voor enkelasser
- 5890 Hydraulische remmen met dubbel circuit (m.i.v. handmatige regelaar) op enkelasser i.p.v. luchtremmen
- 3633 Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1 590 x 625 mm, 5 450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) i.p.v. 400R22.5
- 1526 LED zijlichten
- L932015 Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12
- 5841 Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. ISOBUS machinecomponenten (ref. 5839)) - OPGELET: compatibele trekkerterminal of JOSKIN terminal ter aanvulling te nemen.
- 3663 Extra klein-debiet elektrohydraulische functies (alleen beschikbaar op stalmeststrooiers en DRAKKAR) - per functie
- 5840 Easy-CONTROL bedieningskastje (met voedingskabel) voor het bedienen van de hoofdfuncties van een machine die is uitgerust met ISOBUS (ref. 5839 verplicht)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	49.520 €		
TOTAAL			