

ADHVS42S09/4-26

ADVANTAGE HVS 42S09

Zdjęcie nieobjęte umową



Wposażenie standardowe

Wposażenie specjalne do ADHVS42S09/4-26

- L-HVS42S09-26 Rozrzutnik obornika HVS 42S09
- KHEU30-10S Homologacja europejska DMC 10 T na oś (+ 3 T oczko pociągowe) przy 30 km/h do pojazdu jednoosiowego (kat.S)
- 5591 Oś ADR 130-10G z hamulcami 406 x 120 mm zamiast ADR 8G 350 x 90 mm do pojazdu jednoosiowego
- 5890 Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy (w tym ręczny korektor siły hamowania) na osi pojedynczej zamiast układu hamulcowego pneumatycznego
- 3633 Koła 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (O 1.590 x 625 mm, 5.450 kg na koło przy 40 km/h i 3,2 bara) zamiast 400R22.5
- 1526 Światła boczne LED
- L932015 Zasuwa gilotynowa do modeli 37S08-51S12
- 5841 Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym zestaw ISOBUS do maszyny (nr ref. 5839))
- UWAGA: odpowiedni terminal ciągnika lub terminal JOSKIN zamawiany dodatkowo.
- 3663 Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepy DRAKKAR) - za funkcję
- 5840 Sterownik Easy-CONTROL (z kablem zasilającym) do sterowania głównymi funkcjami maszyny wyposażonej w urządzenie ISOBUS.(konieczna opcja 5839)

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	177.349 PLN		
	OGÓŁEM		