

ADXXL67D26/2-22

ADVANTAGE GOLD II XXL 67D26

Zdjęcie nieobjęte umową



- Skrzynia trapezowa ze stali HLE 420
- Tandem z resorami parabolicznymi i tylną osią nadążną
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Koła 600/55R26.5
- Drzwi hydrauliczne ze spustem zbożowym
- Wywrót za pomocą pompy hydraulicznej

Wyposażenie standardowe

- | | |
|--|--|
| ✓ Skrzynia skorupowa, stożkowa wzmocniona górną listwą i profilowaniem wzdłużnym (stal HLE ST420 - 4 mm) | ✓ Zderzak tylny |
| ✓ Rama rurowa 300 x 100 x 10 mm | ✓ Homologacja 2020 |
| ✓ Kłapa hydrauliczna jednolita (z uszczelką i urządzeniem zabezpieczającym ze sterowanym zaworem) | ✓ Dyszel resorowany |
| ✓ Spust zbożowy środkowy, kilkupozycyjny (z nacięciami) 500 x 500 mm | ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm |
| ✓ Wziernik skrzyni (z pleksiglasem i ocynkowanym okratowaniem) | ✓ Podpora hydrauliczna |
| ✓ Ocynkowana drabinka | ✓ Wywrót za pomocą pompy hydr. 1.000 obr./min (ze sterowaniem hydraulicznym) |
| ✓ Lampa sygnalizacyjna LED (połączona ze światłami ciągnika) | ✓ Tandem drogowy z uchwytem widełkowym (resory paraboliczne) |
| ✓ Wyświetlnik do przewodu | ✓ Przygotowanie do przeniesienia ciężaru |
| ✓ Hydrauliczny układ hamulcowy | ✓ Oś tylna nadążna (dwukier.) |

Wyposażenie specjalne do ADXXL67D26/2-22

- L-XXL2-67D26 Przyczepa skorupowa GOLD2 XXL 67D26
- 3785 x 2 Koła 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (O 1.333 x 611 mm, 7.005 kg na koło przy 40 km/h i 4 barach) zamiast 400R22.5

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	202 475 PLN
		OGÓŁEM