

ADXL47S16/2-24

ADVANTAGE GOLD II XL 47S16

Zdjęcie nieobjęte umową



- Skrzynia trapezowa ze stali HLE 420
- Dyszel resorowany
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Koła 560/60R22.5
- Drzwi hydrauliczne ze spustem zbożowym

Wyposażenie standardowe

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skrzynia skorupowa, stożkowa wzmocniona górną listwą i profilowaniem wzdłużnym (stal HLE ST420 - 4 mm) ✓ Kłapa hydrauliczna jednolita (z uszczelką i urządzeniem zabezpieczającym ze sterowanym zaworem) ✓ Spust zbożowy środkowy, kilkupozycyjny (z nacięciami) 500 x 500 mm ✓ Wziernik skrzyni (z pleksiglasem i ocynkowanym okratowaniem) ✓ Ocynkowana drabinka ✓ Dyszel resorowany ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Podpora hydrauliczna ✓ Wysięgnik do przewodu ✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy ✓ Zderzak tylny ✓ Lampa sygnalizacyjna LED (połączona ze światłami ciągnika) ✓ Rama rurowa 300 x 100 x 8 mm ✓ Wywrót zasilany bezpośrednio z ciągnika. |
|--|--|

Wyposażenie specjalne do ADXL47S16/2-24

- L-XL2-47S16-24 Przyczepa skorupowa GOLD2 XL 47S16
- 2212 Koła 560/60R22.5 (BKT) Flotation 630 Ultra 161 D (O 1.244 x 543 mm, 6.300 kg na koło przy 40 km/h i 4 barach) zamiast 400R22.5
- 315 Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do osi pojedynczej
- KHFR Maszyna podlegająca francuskiej homologacji krajowej

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	88 832 PLN
		OGÓŁEM