

## ADGO54S15/3-22

## ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Photo non contractuelle



- Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis
- Roues 650/75R32
- Freinage pneumatique
- Porte guillotine
- Couteaux HARDOX
- DPA simplifié
- Homologation européenne 30 km/h

### Equipement standard

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis</li> <li>✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues</li> <li>✓ d'usure (épaisseur des spires: 10 mm)</li> <li>✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm)</li> <li>✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min</li> <li>✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40</li> <li>✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR</li> <li>✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur avec commande électrique proportionnelle au régulateur de débit (boîtier LB300 - maximum 2 fonctions sur boîtier)</li> <li>✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé</li> <li>✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé</li> <li>✓ Arbre et transmission protégés</li> <li>✓ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Roue libre sur le système d'épandage</li> <li>✓ Carter avant anti-projections</li> <li>✓ Eclairage protégé rabattable automatiquement avec avancement du tapis</li> <li>✓ Déflecteurs latéraux galvanisés</li> <li>✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage</li> <li>✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage</li> <li>✓ Echelle de vue (EN 690)</li> <li>✓ Garde-boue démontable</li> <li>✓ Freinage hydraulique</li> <li>✓ Flèche à ressort</li> <li>✓ Béquille hydraulique</li> <li>✓ Homologation 2020</li> <li>✓ Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 16 mm - 32 T par maillon)</li> </ul> |
|--|--|

### Equipement spécifique ADGO54S15/3-22

- **L-GO54S15** Epandeur de fumier GOLIATH 54S15
- **5554** Roues 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg par roue à 40 km/h) au lieu de 400R22.5
- **L97073** Freinage pneumatique au lieu d'hydraulique sur simple essieu
- **L971526** Feux latéraux (obligatoires en Belgique)
- **L932175** Porte guillotine pour 46S13 et 54S15
- **L955033** Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
- **L956254** Boîtier de commande en alu Ferti-CONTROL 500 avec DPA simplifié - comprend commande électrique d'avancement du tapis avec régulateur de débit, interrupteur de marche/arrêt du tapis, DPA simplifié, inverseur électrique et bloc d'entrée pour fonctions électrohydrauliques (réf. 3663 obligatoire par fonction électrohydraulique supplémentaire)
- **L957034** Commande électrique de porte (prévoir L957032 ou L957033)
- **KHEU30-10S** Homologation européenne 10 T de masse maximale autorisée à l'essieu (+ 3 T oeillet) à 30 km/h pour véhicule simple essieu (cat. S)
- **3153** Freinage pneumatique avec vase à ressort au lieu du frein de parking standard (freinage pneumatique obligatoire)

	Total €	Remise %	NET
<b>BRUT</b>	60 769 €	.....	.....
<b>TOTAL</b>			.....