

ADHVS42S09/1-22

ADVANTAGE HVS 42S09

Photo non contractuelle



- Caisse monocoque étroite
- Flèche ressort
- Roues 23.1x26
- Freinage hydraulique
- Hérissons verticaux Ø 820 mm avec couteaux en Hardox
- Porte guillotine
- Centrale hydraulique

Equipement standard

- | | |
|---|--|
| ✓ Caisse monocoque et monobloc avec pli dans la longueur | ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur la table d'épandage |
| ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit | ✓ Echelle de vue (EN 690) |
| ✓ Couteaux interchangeables réversibles type HARDOX (épaisseur: 8 mm) | ✓ Freinage hydraulique avec prédisposition freinage pneumatique |
| ✓ Noix d'entraînement moulée | ✓ Flèche à ressort |
| ✓ Cardan homocinétique avec limiteur à came | ✓ Béquille hydraulique |
| ✓ Roue libre sur le système d'épandage | ✓ Homologation 2020 |
| ✓ Carter avant anti-projections | ✓ 2 hérissons verticaux à vis équilibrées (Ø 820 mm) avec marteaux escamotables (épaisseur des spires: 10 mm en acier renforcé ST 420) |
| ✓ Eclairage protégé rabattable manuellement sur tubes avec ressorts | ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 420 t/min |
| ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage | ✓ Barrettes de tapis tube (80 x 40) |
| ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés | |

Equipement spécifique ADHVS42S09/1-22

- **L-HVS42S09** Epandeur de fumier HVS 42S09
- **1995** Roues 23.1x26 14PR (ALLIANCE) A347 156 A8 (Ø 1 605 x 587 mm, 4 800 kg par roue à 40 km/h et 2,4 bars) au lieu de 400R22.5
- **L932015** Porte guillotine pour 37S08 à 51S12
- **L957006** Centrale hydraulique avec commande électrique proportionnelle (y compris boîtier de commande LB300 avec marche arrière - maximum 2 fonctions sur boîtier)
- **L957011** Commande électrique de porte (prévoir L957001 ou L957006)

	Total €	Remise %	NET
BRUT	41.665 €		
TOTAL			