

## ADHVS42S09/1-22

## ADVANTAGE HVS 42S09

Niet-contractuele foto



- **Smalle monocoque laadbak**
- **Geveerde dissel**
- **Wielen 23.1x26**
- **Hydraulische remmen**
- **Verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met Hardox messen**
- **Doseerschuiif**
- **Hydraulische installatie**

### Standaard uitrusting

- |   |  |
|---|--|
| ✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte  | ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel  |
| ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet | ✓ Ladder (EN 690)  |
| ✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm)                                     | ✓ Hydraulisch remmen met voorafuitrusting voor luchtremmen   |
| ✓ Gietstalen tandwielen   | ✓ Geveerde dissel  |
| ✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling  | ✓ Hydraulische steunpoot   |
| ✓ Vrijloop op het strooisysteem   | ✓ Goedgekeurd in 2020  |
| ✓ Beschermkap vooraan   | ✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal) |
| ✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren                             | ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 420 omw/min   |
| ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting   | ✓ Buisvormige latten van de bodemketting (80 x 40)   |
| ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten   |  |

### Specifieke uitrusting ADHVS42S09/1-22

- L-HVS42S09
- **1995** Wielen 23.1x26 14PR (ALLIANCE) A347 156 A8 (Ø 1 605 x 587 mm, 4 800 kg per wiel bij 40 km/u en 2,4 bar) i.p.v. 400R22.5
- **L932015** Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12
- **L957006**
- **L957011**

	Totaal €	Korting %	NETTO
<b>BRUTO</b>	41.665 €	.....	.....
		<b>TOTAAL</b>	.....