

ADHVS42S09/1-22

ADVANTAGE HVS 42S09

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 23.1x26
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 820 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna

Wyposażenie standardowe

- | | |
|--|--|
| ✓ Skrzynia skorupowa, jednolita z profilowaniem wzdłużnym | ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera |
| ✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika, ręczna regulacja przepływu | ✓ Drabinka (EN 690) |
| ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 8 mm) | ✓ Układ hamulcowy hydrauliczny z przygotowaniem do pneumatycznego |
| ✓ Zębatki łańcuchowe odlewane | ✓ Dyszel resorowany |
| ✓ Kardan równobieżny z zabezpieczeniem krzywkowym | ✓ Podpora hydrauliczna |
| ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu | ✓ Homologacja 2020 |
| ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom | ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 820 mm) z samochowującymi bijakami (grubość zwojów: 10 mm ze wzmocnionej stali ST 420) |
| ✓ Zabezpieczone oświetlenie, składane ręcznie na rurkach ze sprężynami | ✓ Wał przekaźnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 420 obr./min |
| ✓ Listwa LED, lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia | ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (Ø 14 mm - 25 T na |
| ✓ Ocynkowane deflektory boczne | ✓ Rurowe listwy przenośnika (80 x 40) |

Wyposażenie specjalne do ADHVS42S09/1-22

- L-HVS42S09 Rozrzutnik obornika HVS 42S09
- 1995 Koła 23.1x26 14 PR (ALLIANCE) A347 156 A8 (O 1.605 x 587 mm, 4.800 kg na koło przy 40 km/h i 2,4 bara) zamiast 400R22.5
- L932015 Zasuwa gilotynowa do modeli 37S08-51S12
- L957006 Centrala hydrauliczna ze sterowaniem elektrycznym proporcjonalnym (w tym sterownik LB300 z biegiem wstecznym - max 2 funkcje na sterowniku)
- L957011 Sterowanie elektryczne zasuwą (uwzględnić L957001 lub L957006)

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	149.219 PLN
		OGÓŁEM