

ADGTP80D14/2-26

ADVANTAGE GTP80D14



- Vehículo pintado
- Suspensión rebajada tipo tándem de los ejes
- Ruedas 445/45R19.5
- Frenado hidráulico de doble circuito
- Frenado proporcional
- Homologación europea 30 km/h

Equipamiento estándar

- ✓ Fabricación en acero especial
- ✓ Corte y soldadura automatizados
- ✓ Bastidor con travesaños:
 - sección delantera 120 x 120 mm y trasera 300 x 100 mm
- ✓ Escaleras delanteras y traseras convertibles y desmontables:
 - en posición soporte, la altura es de: 990 mm
 - en posición recta, la altura es de: 1.750 mm
- ✓ Puntos de fijación para cinchas sobre toda la longitud de la plataforma
- ✓ Resorte de mantenimiento de flecha en altura
- ✓ Anillo plano soldado Ø 40 mm
- ✓ Frenado neumático doble circuito de todos los ejes
- ✓ Suspensión rebajada tipo tándem de los ejes (eje trasero sin suspensión sobre 8000D10)
- ✓ Luces de señalización completas LED
- ✓ Parachoques trasero
- ✓ Pre-equipamiento para horquilla trasera sobre modelos 8000

Equipamiento específico ADGTP80D14/2-26

- L-GATP-80D14 Plataforma de transporte arrastrada GALION GTP80D14 pintada
- KHEU30-18R Homologación europea 18 T de Masa Máxima Autorizada a 30 km/h para vehículo remolque doble eje (cat. R)
- 1526 Luces laterales LED
- 5888 Ejes ADR 100-8B con frenos 350 x 90 mm para vehículo doble eje fijo en vez de ADR 100R-8B 340 x 120 mm
- 5891 Frenado hidráulico de doble circuito (incluido corrector manual) en doble eje en lugar de neumático
- 5893 Frenado proporcional para frenado hidráulico de doble circuito
- 3751 Barra LED faro giratorio conectada sobre luces de iluminación

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	27.490 €		
TOTAL			