

ADGO54S15/4-22

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Nicht vertragliches Foto



- **Selbsttragender schmaler Kasten**
- **Gefederte Deichsel**
- **Räder 650/75R32**
- **Druckluftbremsen**
- **Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern**
- **Dosierschieber**
- **Hydraulikzentrale**
- **Vereinfachte DPA auf Steuerbox Ferti-CONTROL 500**
- **EU-Zulassung bei 30 km/h**

Serienmäßige Ausrüstung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Muldenkasten mit einteiliger gerundeter Seitenwand ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungsstärke: 10 mm) ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm) ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Fräswalzen: 430 U/min ✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm ✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik mit elektrischer Bedienung proportional zum Durchflussregler (Steuerbox LB300 - maximal 2 Funktionen auf Steuerbox) ✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens ✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl ✓ Geschützte Welle und Getriebe ✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung) ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz ✓ Geschützte automatisch einklappbare Beleuchtung mit Transportbodenvorschub ✓ Verzinkte seitliche Randstreuflappen ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch ✓ LED-Leiste Kennleuchte auf Rückleuchten ✓ Ansichtsmaßstab (EN 690) ✓ Abnehmbarer Kotflügel ✓ Hydraulikbremsen ✓ Gefederte Deichsel ✓ Hydraulischer Stützfuß ✓ Zulassung 2020 ✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Glieder Ø 16 mm - 32 t pro Glied) |
|--|---|

Spezifische Ausrüstung für ADGO54S15/4-22

- **L-GO54S15**
- **5554** Räder 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg pro Rad bei 40 km/h) anstatt 400R22.5
- **L97073** Druckluftbremsen statt Hydraulikbremsen auf Einachser
- **L971526** Seitliche Lichter
- **L932175** Dosierschieber für 46S13 und 54S15
- **L955033** Streuwerk mit Weitwurfmessern (1 von 2 Messern) statt Standardverteiler
- **L956255** Ferti-CONTROL 500 Aluminium-Steuerbox mit vereinfachten DPA-Bedienung - beinhaltet elektrische Bedienung des Transportbodens mit Durchflussregler, Schalter zum Ein- und Ausschalten des Transportbodens, vereinfachte DPA-Bedienung sowie Drehrichtungswechsler und Eingangsblock für elektro-hydraulische Funktionen (Ref. 3663 notwendig für jede weitere elektro-hydraulische Funktion, Ref. L957006 erforderlich)
- **L957032**
- **L957034**
- **3153** Pneumatische Bremsen mit Federspeicher Bremszylinder statt standardmäßiger Parkbremsen (Druckluftbremsen erforderlich)
- **KHEU30-10S** Europäische Zulassung 10 T zulässiges Gesamtgewicht (+ 3 T Zugöse) bei 30 km/h für Einachser (Kat. S)

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
BRUTTO	65.300 €
GESAMT		