# ADGO54S15/4-22

# ADVANTAGE GOLIATH 54S15

- **Caja monocasco estrecha**
- **Lanza por ballesta**
- **Ruedas 650/75R32**
- **Frenado neumático**
- **Cilindros verticales de Ø 900 mm con cuchillos Hardox**
- **Puerta guillotina**
- **Central hidráulica**
- **DPA simplificado en caja de control Ferti-CONTROL 500**
- **Homologación europea 30 km/h**

## Equipamiento estándar

- ✓ Caja monocasco con laterales redondeados de una pieza
- ✓ 2 cilindros verticales con acoplamiento desmontable y tornillos equilibrados (Ø 900 mm) con martillos retráctiles montados sobre anillos de desgaste (espesor de las espiras:
- ✓ 10 mm)
- ✓ Cuchillos reversibles intercambiables tipo HARDOX (espesor: 10 mm)
- ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 430 r/min
- ✓ Barras de cinta atornilladas rectángulos 80 x 40
- ✓ Tensión hidráulica de la cinta con dispositivo de seguridad de subtensión y bloqueo modo trasero
- ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor con mando eléctrico proporcional al regulador de caudal (caja LB300 - máximo 2 funciones en la caja)
- ✓ Caja reductora de la cinta de una velocidad reforzada
- ✓ Piñones de arrastre de acero soldado
- ✓ Eje y transmisión protegidos
- ✓ Transmisión homocinética (seguridad con levas desembragables)
- ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento
- ✓ Cárter frontal antiproyecciones
- ✓ Iluminación protegida, plegable manualmente con avance de la cinta
- ✓ Deflectores laterales galvanizados
- ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento
- ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación
- ✓ Escala de visualización (EN 690)
- ✓ Guardabarros desmontable
- ✓ Frenado hidráulico
- ✓ Flecha con resorte
- ✓ Soporte hidráulico
- ✓ Homologación 2020
- ✓ Cinta 2 cadenas marinas (eslabones Ø 16 mm - 32 t por eslabón)

## Equipamiento específico ADGO54S15/4-22

- **L-GO54S15**
- **5554** Ruedas 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg por rueda a 40 km/h) en vez de 400R22.5
- **L97073** Frenado neumático en lugar de hidráulico para simple eje
- **L971526** Luces laterales
- **L932175** Puerta guillotina para 46S13 y 54S15
- **L955033** Esparcidor con cuchillos cucharas (1 cuchillo de 2) en lugar del esparcidor estándar
- **L956255** Caja de mando de aluminio Ferti-CONTROL 500 con DPA simplificado en central hidráulica en vez de LB300 - con mando eléctrico de avance del suelo con regulador de caudal, interruptor de marcha/detención del suelo, DPA simplificado, inversor eléctrico y bloque de entrada para funciones electrohidráulicas (ref. 3663 obligatoria por función electrohidráulica adicional, ref. L957006 obligatoria)
- **L957032**
- **L957034**
- **3153** Frenado neumático con vaso de ballesta en lugar de freno de estacionamiento (frenado neumático obligatorio)
- **KHEU30-10S** Homologación europea 10 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 T anillo de enganche) a 30 km/h para vehículo simple eje (cat. S)

| | Total € | Descuento % | NETO |
|---|---|---|---|
| **BRUTO** | 65.300 € | ..... | ..... |
| | | **TOTAL** | ..... |