

ADGO54S15/4-22

ADVANTAGE GOLIATH 54S15

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 650/75R32
- Luchtremmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif
- Hydraulische installatie
- Vereenvoudigd DPA (debiet proportioneel met de rijsnelheid) op Ferti-CONTROL 500 bedieningskastje
- Europese goedkeuring voor 30 km/u

Standaard uitrusting

- ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden
- ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen
- ✓ (dikte van de spiralen: 10 mm)
- ✓ Verwisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm)
- ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min
- ✓ Vastgeboude rechthoekige (80 x 40 mm) latten van de bodemketting
- ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus
- ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek met elektrische bediening evenredig met de debietregelaar (LB300 kastje - maximaal 2 functies op het kastje)
- ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling
- ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen
- ✓ Beschermd aftakas en transmissie
- ✓ Homokinetische transmissie (nokkenskoppeling)
- ✓ Vrijloop op het strooisysteem
- ✓ Beschermkap vooraan
- ✓ Automatische neerklapbare verlichting voor bescherming bij het starten van de bodemketting
- ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten
- ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel
- ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting
- ✓ Ladder (EN 690)
- ✓ Afneembare spatborden
- ✓ Hydraulische remmen
- ✓ Geveerde dissel
- ✓ Hydraulische steunpoot
- ✓ Goedgekeurd in 2020
- ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 16 mm schakels - 32 t per schakel)

Specifieke uitrusting ADGO54S15/4-22

- L-GO54S15
- 5554 Wielen 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1785 x 645 mm, 6 300 kg per wiel bij 40 km/u) i.p.v. 400R22.5
- L97073 Luchtremmen i.p.v. hydraulische remmen op enkelasser
- L971526 Zijlichten
- L932175 Doseerschuiif voor 46S13 en 54S15
- L955033 Strooiwalsen met lepel-messen (1 mes uit 2) in plaats van standaard strooiwalsen
- L956255 Ferti-CONTROL 500 alu bedieningskastje met vereenvoudigde DPA op hydraulische installatie i.p.v. LB300 - m.i.v. elektrische bediening van de bodemketting-aandrijving met debietregelaar, aan/uit schakelaar van de bodemketting, vereenvoudigde DPA, elektrische omkeerinrichting en ingangsblok voor elektrohydraulische functies (ref. 3663 verplicht per extra elektrohydraulische functie, ref. L957006 verplicht)
- L957032
- L957034
- 3153 Luchtremmen met veercilinders i.p.v. de standaard parkeerrem (luchtremmen verplicht)
- KHEU30-10S Europese goedkeuring voor 10 t maximaal toelaatbare asbelasting (+ 3 t op het trekoog) bij 30 km/u voor enkelassig voertuig (cat. S)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	65.300 €
		TOTAAL