

ADGO54S15/2-21

ADVANTAGE GOLIATH 54S15 DPA

Photo non contractuelle



- Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis
- Couteaux HARDOX
- Marteaux escamotables sur bagues d'usures
- Tension hydraulique des chaînes
- Freinage hydraulique
- Roues 650/75R32
- DPA avec gestion électronique

Equipement standard

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis ✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues d'usure (épaisseur des spires: 10 mm) ✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm) ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min ✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40 ✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur avec commande électrique proportionnelle au régulateur de débit (boîtier LB300 - maximum 2 fonctions sur boîtier) ✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé ✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé ✓ Arbre et transmission protégés ✓ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Roue libre sur le système d'épandage ✓ Carter avant anti-projections ✓ Eclairage protégé rabattable automatiquement avec avancement du tapis ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage ✓ Echelle de vue (EN 690) ✓ Garde-boue démontable ✓ Freinage hydraulique ✓ Flèche à ressort ✓ Béquille hydraulique ✓ Homologation 2020 ✓ Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 16 mm - 32 T par maillon) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Equipement spécifique ADGO54S15/2-21

- **L-GO54S15** Epaneur de fumier GOLIATH 54S15
- **L932175** Porte guillotine pour 46S13 et 54S15
- **L955033** Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
- **L957032** Centrale hydraulique avec commande électrique proportionnelle et marche arrière
- **L956261** DPA avec gestion électronique multi-programmes - y compris boîtier LB4000 et indicateur d'ouverture de porte (pour HVS, prévoir option L957001 ou L957006 - pour GOLIATH, prévoir L957032 OU L957033)
- **L957034** Commande électrique de porte (prévoir L957032 ou L957033)
- **5554** Roues 650/75R32 (BKT) Agrimax RT600 DT43 172 A8 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg par roue à 40 km/h) au lieu de 400R22.5

	Total €	Remise %	NET
BRUT	62 830 €
		TOTAL