

ADHVS42S09/2-24

ADVANTAGE HVS 42S09

Niet-contractuele foto



- **Smalle monocoque laadbak**
- **Geveerde dissel**
- **Wielen 620/75R26**
- **Hydraulische remmen**
- **Verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met Hardox messen**
- **Doseerschuiif**
- **Hydraulische installatie**

Standaard uitrusting

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690 ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 14 mm - 25 t per schakel behalve op model 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet ✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm) ✓ Gietstalen tandwielen ✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling ✓ Vrijloop op het strooisysteem ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7" kleurenscherm | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beschermkap vooraan ✓ Beschermde, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel ✓ Luchtremmen met dubbel circuit ✓ Geveerde dissel ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekoog ✓ Hydraulische steunpoot |
|---|--|

Specifieke uitrusting ADHVS42S09/2-24

- L-HVS42S09-24 HVS 42S09 stalmeststrooier
- **KHFR** Machine onderworpen aan Franse nationale goedkeuring
- **3633** Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) in plaats van 400R22.5
- **315** Hydraulische remmen i.p.v. luchtremmen op enkelasser
- **L932015** Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12
- **5271** Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. hydraulische filter en Ferti-CONTROL 500)
- **3663** Klein-debiet elektrohydraulische functies ter aanvulling (uitsluitend beschikbaar op stalmeststrooier en DRAKKAR) - per functie

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	42 155 €
		TOTAAL