

ADGO46S13/3-26

ADVANTAGE GOLIATH 46S13

Photo non contractuelle



- Caisse monocoque étroite
- Flèche ressort
- Roues 620/75R26
- Freinage double ligne hydraulique
- Hérissons verticaux Ø 900 mm avec couteaux en Hardox
- Couteaux cuillères
- Porte guillotine
- Centrale hydraulique
- Isobus pour contrôler les fonctions électro-hydrauliques
- Homologation européenne 30 km/h

Equipement standard

- | | |
|---|--|
| ✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis | ✓ Roue libre sur le système d'épandage |
| ✓ Fabrication selon norme EN 690 | ✓ Caméra de recul avec écran LCD 7" couleur |
| ✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues d'usure (épaisseur des spires: 10 mm) | ✓ Carter avant anti-projections |
| ✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm) | ✓ Déфлекteurs latéraux galvanisés |
| ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min | ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage |
| ✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40 | ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage |
| ✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR | ✓ Garde-boue démontable |
| ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit | ✓ Freinage pneumatique double circuit |
| ✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé | ✓ Flèche à ressort |
| ✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé | ✓ Oeillet plat boulonné Ø 50 mm |
| ✓ Arbre et transmission protégés | ✓ Béquille hydraulique |
| ✓ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables) | ✓ Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 14 mm - 25 T par maillon) |

Equipement spécifique ADGO46S13/3-26

- L-GO46S13-26 Epandeur de fumier GOLIATH 46S13
- KHEU30-10S Homologation européenne 10 t de masse maximale autorisée à l'essieu (+ 3 t oeillet) à 30 km/h pour véhicule simple essieu (cat. S)
- 5890 Freinage hydraulique double circuit (y compris correcteur manuel) sur simple essieu au lieu de pneumatique
- 3633 Roues 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1 590 x 625 mm, 5 450 kg par roue à 40 km/h et 3,2 bars) au lieu de 400R22.5
- 1526 Feux latéraux LED
- L932175 Porte guillotine pour 46S13 et 54S15
- 5784 Éparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
- 5841 Centrale hydraulique industrielle autonome (y compris composants ISOBUS « machine » (réf. 5839)) - ATTENTION : terminal tracteur compatible ou terminal JOSKIN à prendre en supplément.
- 3663 Fonctions électrohydrauliques petit débit en supplément (uniquement disponible sur épandeurs de fumier et DRAKKAR) - par fonction
- 5840 Boîtier de commande Easy-CONTROL (avec câble d'alimentation électrique) pour commande des principales fonctions d'une machine équipée d'ISOBUS (réf. 5839 obligatoire)

	Total €	Remise %	NET
BRUT	58.970 €		



ADGO46S13/3-26

ADVANTAGE GOLIATH 46S13

	TOTAL	
--	-------	-------