

ADGO46S13/3-26

ADVANTAGE GOLIATH 46S13

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 620/75R26
- Hydraulische remmen met dubbel circuit
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuif
- Hydraulische installatie
- ISOBUS elektrohydraulische bedieningen
- Europese goedkeuring voor 30 km/u

Standaard uitrusting

- ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden
- ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690
- ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen (dikte van de spiralen: 10 mm)
- ✓ Verwisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm)
- ✓ 1 000 omw/min aftakas - draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min
- ✓ Vastgeboude rechthoekige 80 x 40 mm latten van de bodemketting
- ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus
- ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet
- ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling
- ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen
- ✓ Beschermd aftakas en transmissie
- ✓ Homokinetische transmissie (nokkenkoppeling)
- ✓ Vrijloop op het strooisysteem
- ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7" kleurenscherm
- ✓ Beschermkap vooraan
- ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten
- ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel
- ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting
- ✓ Afneembare spatborden
- ✓ Luchtremmen met dubbel circuit
- ✓ Geveerde dissel
- ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekoog
- ✓ Hydraulische steunpoot
- ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 14 mm schakels - 25 t per schakel)

Specifieke uitrusting ADGO46S13/3-26

- L-GO46S13-26 GOLIATH 46S13 stalmeststrooier
- KHEU30-10S Europese goedkeuring voor 10 t maximaal toelaatbare asbelasting (+ 3 t op het trekoog) bij 30 km/u voor enkelassig voertuig (cat. S)
- 5890 Hydraulische remmen met dubbel circuit (m.i.v. handmatige regelaar) op enkelasser i.p.v. luchtremmen
- 3633 Wielen 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1 590 x 625 mm, 5 450 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) i.p.v. 400R22.5
- 1526 LED zijlichten
- L932175 Doseerschuif voor 46S13 en 54S15
- 5784 Strooiwalsen met lepel-messen (1 mes uit 2) i.p.v. standaard strooiwalsen
- 5841 Autonome industriële hydraulische installatie (m.i.v. ISOBUS machinecomponenten (ref. 5839)) - OPGELET: compatibele trekkerterminal of JOSKIN terminal ter aanvulling te nemen.
- 3663 Extra klein-debiet elektrohydraulische functies (alleen beschikbaar op stalmeststrooiers en DRAKKAR) - per functie
- 5840 Easy-CONTROL bedieningskastje (met voedingskabel) voor het bedienen van de hoofdfuncties van een machine die is uitgerust met ISOBUS (ref. 5839 verplicht)

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	58.970 €		



ADGO46S13/3-26

ADVANTAGE GOLIATH 46S13

TOTAAL

.....