

## ADHVS42S09/2-24

## ADVANTAGE HVS 42S09

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 620/75R26
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 820 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Central hidráulica

### Equipamiento estándar

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal</li> <li>✓ Fabricación según la norma EN 690</li> <li>✓ Cinta 2 cadenas marinas (Ø 14 mm - 25 t por eslabón excepto en el modelo 59S16 =&gt; Ø 16 mm - 32 t)</li> <li>✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal</li> <li>✓ Cuchillos intercambiables reversibles de HARDOX (espesor: 8 mm)</li> <li>✓ Piñones de arrastre moldeados</li> <li>✓ Cardán homocinético con limitador de leva</li> <li>✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento</li> <li>✓ Cámara de retroceso con pantalla LCD 7" color</li> <li>✓ Cártier frontal antiproyecciones</li> <li>✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación</li> <li>✓ Deflectores laterales galvanizados</li> <li>✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento</li> <li>✓ Frenado neumático doble circuito</li> <li>✓ Flecha con resorte</li> <li>✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm</li> <li>✓ Soporte hidráulico</li> <li>✓ 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 820 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420)</li> <li>✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 420 r/min</li> <li>✓ Barras de cinta tubo (80 x 40)</li> </ul> |
|---|---|

### Equipamiento específico ADHVS42S09/2-24

- L-HVS42S09-24 Esparcidor de estiércol HVS 42S09
- KHFR Máquina sujeta a aprobación nacional francesa
- 3633 Ruedas 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg por rueda a 40 km/h y 3,2 bar) en vez de 400R22.5
- 315 Frenos hidráulicos en lugar de neumáticos para eje simple
- L932015 Puerta guillotina para 37S08 a 51S12
- 5271 Central hidráulica industrial autónoma (incluidos filtro hidráulico y Ferti-CONTROL 500)
- 3663 Funciones electro-hidráulicas con pequeño caudal como suplemento (solo disponible sobre esparcidor de estiércol y DRAKKAR) - por función
- 5760 DPA simplificado en terminal Easy-CONTROL en lugar de Ferti-Control 500 (ref. 5270 o 5271 obligatoria)

	Total €	Descuento %	NETO
<b>BRUTO</b>	44.462 €	.....	.....
		<b>TOTAL</b>	.....