

## ADHVS42S09/2-24

## ADVANTAGE HVS 42S09

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 620/75R26
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 820 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna

### Wyposażenie standardowe

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skrzynia skorupowa, jednolita z profilowaniem wzdłużnym</li> <li>✓ Produkcja zgodnie z normą EN 690</li> <li>✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniwowymi (O 14 mm - 25 t na ogniwo, z wyjątkiem modelu 59S16 =&gt; Ø 16 mm - 32 t)</li> <li>✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika, ręczna regulacja przepływu</li> <li>✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 8 mm)</li> <li>✓ Zębátky łańcuchowe odlewane</li> <li>✓ Kardan równobieżny z zabezpieczeniem krzywkowym</li> <li>✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu</li> <br/> <li>✓ Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 7</li> <br/> <li>✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom</li> <li>✓ Zabezpieczone oświetlenie, składane ręcznie na rurkach ze sprężynami</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia</li> <li>✓ Ocynkowane deflektory boczne</li> <li>✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera</li> <br/> <li>✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy</li> <br/> <li>✓ Dyszel resorowany</li> <li>✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm</li> <li>✓ Podpora hydrauliczna</li> <li>✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (O 820 mm) z samochowującymi bijakami (grubość zwojów: 10 mm ze wzmocnionej stali ST 420)</li> <li>✓ Wał przekaźnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 420 obr./min</li> <li>✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniwowymi (O 14 mm - 25 T na Rurowe listwy przenośnika (80 x 40)</li> </ul> |
|--|--|

### Wyposażenie specjalne do ADHVS42S09/2-24

- L-HVS42S09-24 Rozrzutnik obornika HVS 42S09
- KHFR Maszyna podlegająca francuskiej homologacji krajowej
- 3633 Koła 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (O 1.590 x 625 mm, 5.450 kg na koło przy 40 km/h i 3,2 bara) zamiast 400R22.5
- 315 Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do osi pojedynczej
- L932015 Zasuwa gilotynowa do modeli 37S08-51S12
- 5271 Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym filtr hydrauliczny i Ferti-CONTROL 500)
- 3663 Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepy DRAKKAR) - za funkcję
- 5760 DPA uproszczone na terminalu Easy-CONTROL zamiast Ferti-Control 500 (konieczna opcja 5270 lub 5271)

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
<b>NETTO</b>	159.235 PLN	.....	.....
		<b>OGÓŁEM</b>	.....