

ADXXL58D22/5-24

ADVANTAGE GOLD II XXL 58D22

Foto no contractual



- Caja cónica de acero HLE420
- Bogie con láminas parabólicas
- Frenado neumático
- Ruedas 560/60R22.5
- Puerta hidráulica con escotilla para granos
- Homologación europea 30 km/h

Equipamiento estándar

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caja monocasco cónica reforzada con cinturón superior y pliegue de refuerzo longitudinal (acero HLE ST420 - 4 mm) ✓ Puerta hidráulica de 1 hoja (con junta de hermeticidad y sistema anticaída con válvula pilotada) ✓ Escotilla central multiposición (entallada) 500 x 500 mm ✓ Mirilla en la caja (con plexiglás y rejilla de protección galvanizada) ✓ Escalera de acceso galvanizada ✓ Flecha con resorte ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm ✓ Soporte hidráulico ✓ Soporte para manguera | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Frenado neumático doble circuito ✓ Parachoques trasero ✓ Barra LED (faro giratorio sobre piloto) ✓ Bogie con láminas parabólicas (1 480 mm en 53D19 y 58D22 y 1 600 mm en 62D24) ✓ Bastidor en tubo: <ul style="list-style-type: none"> - 300 x 100 x 8 mm en 5300D; - 300 x 100 x 10 mm en 5800D y 6200D. ✓ Vuelco en directo tractor ✓ Pre-equipamiento para transferencia de carga |
|--|--|

Equipamiento específico ADXXL58D22/5-24

- L-XXL2-58D22-24 Bañera monocasco GOLD2 XXL 5800D
- **KHEU30-16** Homologación europea 15,5 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 T anillo de enganche) a 30 km/h para vehículo doble eje (cat. R)
- **2212 x 2** Ruedas 560/60R22.5 (BKT) Flotation 630 Ultra 161 D (Ø 1.244 x 543 mm, 6.300 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22.5
- **3153** Frenado neumático con vaso de ballesta en lugar de freno de estacionamiento (frenado neumático obligatorio)
- **1526** Luces laterales LED

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	39.315 €
TOTAL		