

ADGO46S13/1-22

ADVANTAGE GOLIATH 46S13

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 620/75R26
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 900 mm z nożami ze stali Hardox
- Samochowające bijaki na pierścieniu dystansowym
- Hydrauliczne napięcie taśm
- Zasuwa gilotynowa

Wyposażenie standardowe

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skrzynia skorupowa z jednolitymi zaokrąglonymi burtami ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 900 mm), z wymiennym sprzęgłem i bijakami samochowającymi, zamontowanymi na pierścieniach dystansowych (grubość zwojów: 10 mm) ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość 10 mm) ✓ Wał przekaźnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 430 obr./min ✓ Listwy przenośnika przykręcane, z profili zamkniętych 80 x 40 ✓ Hydrauliczny naciąg przenośnika z zabezpieczeniem przed poluzowaniem i blokadą biegu wstecznego ✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika ze sterowaniem elektrycznym, proporcjonalnym do regulatora przepływu (sterownik LB300 - maksimum 2 funkcje na skrzynkę) ✓ Skrzynka redukcyjna przenośnika jednobiegowa, wzmocniona ✓ Zębatki łańcuchowe stalowe spawane ✓ Zabezpieczenie wału napędowego i przekładni ✓ Przekładnia równobieżna (zabezpieczenie krzywkowe odłączane) ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom ✓ Oświetlenie zabezpieczone składane autom. zależnie od pracy przenośnika ✓ Ocynkowane deflektory boczne ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera ✓ Listwa LED, lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia ✓ Drabinka (EN 690) ✓ Demontowany błotnik ✓ Hydrauliczny układ hamulcowy ✓ Dyszel resorowany ✓ Podpora hydrauliczna ✓ Homologacja 2020 ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (ogniwa Ø 14 mm - 25 t na ogniwo) |
|--|--|

Wyposażenie specjalne do ADGO46S13/1-22

- **L-GO46S13** Rozrzutnik obornika GOLIATH 46S13
- **3633** Koła 620/75R26 (ALLIANCE) A360 167 A8 (Ø 1.590 x 625 mm, 5.450 kg na koło przy 40 km/h i 3,2 bara) zamiast 400R22.5
- **L932175** Zasuwa gilotynowa do modeli 46S13 i 54S15
- **L955033** Adapter z zębami łopatkowymi (co drugi ząb) zamiast adaptera standardowego

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	180.270 PLN
		OGÓŁEM