

ADHVS37S08/4-26

ADVANTAGE HVS 37S08

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 23.1 x26 14 PR
- Frenado hidraulico de doble circuito
- Cilindros verticales de Ø 820 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina
- Homologación europea 30 km/h

Equipamiento estándar

- | | |
|---|--|
| ✓ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal | ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación |
| ✓ Fabricación según la norma EN 690 | ✓ Deflectores laterales galvanizados |
| ✓ Cinta 2 cadenas marinas (Ø 14 mm - 25 t por eslabón excepto en el modelo 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) | ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento |
| ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal | ✓ Frenado neumático doble circuito |
| ✓ Cuchillos intercambiables reversibles de HARDOX (espesor: 8 mm) | ✓ Flecha con resorte |
| ✓ Piñones de arrastre moldeados | ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm |
| ✓ Cardán homocinético con limitador de leva | ✓ Soporte hidráulico |
| ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento | ✓ 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 820 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420) |
| ✓ Cámara de retroceso con pantalla LCD 7" color | ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 420 r/min |
| ✓ Cáster frontal antiproyecciones | ✓ Barras de cinta tubo (60 x 30) |
| ✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles | |

Equipamiento específico ADHVS37S08/4-26

- L-HVS37S08-26 Esparcidor de estiércol HVS 37S08
- KHEU30-10S Homologación europea 10 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 T anillo de enganche) a 30 km/h para vehículo simple eje (cat. S)
- 5591 Eje ADR 130-10G con frenos 406 x 120 mm en vez de ADR 8G 350 x 90 mm para vehículo simple eje
- 5890 Frenado hidráulico de doble circuito (incluido corrector manual) en simple eje en lugar de neumático
- 1995 Ruedas 23.1x26 14 PR (ALLIANCE) A347 156 A8 (Ø 1.605 x 587 mm, 4.800 kg por rueda a 40 km/h y 2,4 bar) en vez de 400R22.5
- 1526 Luces laterales LED
- L932015 Puerta guillotina para 37S08 a 51S12

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	41.190 €		
TOTAL			