



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 23.1 x26 14 PR
- Układ hamulcowy pneumatyczny
- Pionowe wałki adaptera Ø 820 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Homologacja europejska 30 km/h

Wyposażenie standardowe

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skrzynia skorupowa, jednolita z profilowaniem wzdłużnym ✓ Produkcja zgodnie z normą EN 690 ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniwowymi (O 14 mm - 25 t na ogniwo, z wyjątkiem modelu 59S16 => Ø 16 mm - 32 t) ✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika, ręczna regulacja przepływu ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 8 mm) ✓ Zębatki łańcuchowe odlewane ✓ Kardan równobieżny z zabezpieczeniem krzywkowym ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu
 ✓ Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 7
 ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom ✓ Zabezpieczone oświetlenie, składane ręcznie na rurkach ze sprężynami | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia ✓ Ocynkowane deflektory boczne ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera
 ✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy
 ✓ Dyszel resorowany ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm ✓ Podpora hydrauliczna ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (O 820 mm) z samochowującymi bijakami (grubość zwojów: 10 mm ze wzmocnionej stali ST 420) ✓ Wał przekaźnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 420 obr./min ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniwowymi (O 12 mm - 18 T na Rurowe listwy przenośnika (60 x 30) |
|--|--|

Wyposażenie specjalne do ADHVS37S08/3-26

- L-HVS37S08-26 Rozrzutnik obornika HVS 37S08
- KHEU30-10S Homologacja europejska DMC 10 T na oś (+ 3 T oczko pociągowe) przy 30 km/h do pojazdu jednoosiowego (kat.S)
- 5591 Oś ADR 130-10G z hamulcami 406 x 120 mm zamiast ADR 8G 350 x 90 mm do pojazdu jednoosiowego
- 1995 Koła 23.1x26 14 PR (ALLIANCE) A347 156 A8 (O 1.605 x 587 mm, 4.800 kg na koło przy 40 km/h i 2,4 bara) zamiast 400R22.5
- 3153 Hamulce pneumatyczne z siłownikiem resorowanym zamiast standardowego hamulca postojowego (obowiązkowe hamulce pneumatyczne)
- 1526 Światła boczne LED
- L932015 Zasuwa gilotynowa do modeli 37S08-51S12

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	140.140 PLN
OGÓŁEM		