

ADHVS37S08/1-22

ADVANTAGE HVS 37S08

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 18.4/15x30 14 PR
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 820 mm con cuchillos Hardox

Equipamiento estándar

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal ✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal ✓ Cuchillos intercambiables reversibles tipo HARDOX (espesor: 8 mm) ✓ Piñón de arrastre moldeado ✓ Cardán homocinético con limitador de leva ✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento ✓ Cáster frontal antiproyecciones ✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles ✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación ✓ Deflectores laterales galvanizados | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento ✓ Escala de visualización (EN 690) ✓ Frenado hidráulico con posibilidad de frenado neumático ✓ Flecha con resorte ✓ Soporte hidráulico ✓ Homologación 2020 ✓ 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 820 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420) ✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 420 r/min ✓ Barras de cinta tubo (60 x 30) |
|--|--|

Equipamiento específico ADHVS37S08/1-22

- L-HVS37S08
- 5502 Ruedas 18.4/15x30 14 PR (ALLIANCE) A324 (Ø 1.550 x 467 mm, 4.260 kg por rueda a 40 km/h y 3,2 bar) en vez de 400R22.5

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	32 840 €
	TOTAL	