

## ADHVS37S08/1-22

## ADVANTAGE HVS 37S08

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 18.4/15x30 14 PR
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 820 mm z nożami ze stali Hardox

### Wyposażenie standardowe

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skrzynia skorupowa, jednolita z profilowaniem wzdłużnym</li> <li>✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika, ręczna regulacja przepływu</li> <li>✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 8 mm)</li> <li>✓ Zębatki łańcuchowe odlewane</li> <li>✓ Kardan równobieżny z zabezpieczeniem krzywkowym</li> <li>✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu</li> <li>✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom</li> <li>✓ Zabezpieczone oświetlenie, składane ręcznie na rurkach ze sprężynami</li> <li>✓ Listwa LED, lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia</li> <li>✓ Ocynkowane deflektory boczne</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera</li> <li>✓ Drabinka (EN 690)</li> <li>✓ Układ hamulcowy hydrauliczny z przygotowaniem do pneumatycznego</li> <li>✓ Dyszel resorowany</li> <li>✓ Podpora hydrauliczna</li> <li>✓ Homologacja 2020</li> <li>✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 820 mm) z samochowującymi bijakami (grubość zwojów: 10 mm ze wzmocnionej stali ST 420)</li> <li>✓ Wał przekaźnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 420 obr./min</li> <li>✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (Ø 12 mm - 18 T na Rurowe listwy przenośnika (60 x 30)</li> </ul> |
|--|--|

### Wyposażenie specjalne do ADHVS37S08/1-22

- L-HVS37S08 Rozrzutnik obornika HVS 37S08
- 5502 Koła 18.4/15x30 14 PR (ALLIANCE) A324 (O 1.550 x 467 mm, 4.260 kg na koło przy 40 km/h i 3,2 bara) zamiast 400R22.5

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
<b>NETTO</b>	118 949 PLN	.....	.....
		<b>OGÓŁEM</b>	.....