

## ADGO62S19/2-26

## ADVANTAGE GOLIATH 62S19



- **Selbsttragender schmaler Kasten**
- **Gefederte Deichsel**
- **Räder 710/70R38**
- **Druckluftbremsen**
- **Vertikale Streuwalzen Ø 900 mm mit Hardox Messern**
- **Dosierschieber**
- **Ferti-CONTROL 320**
- **EU-Zulassung bei 30 km/h**

### Serienmäßige Ausrüstung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Muldenkipper mit abgerundeten einteiligen Seitenwände</li> <li>✓ Herstellung nach der Norm EN 690</li> <li>✓ 2 vertikale Streuwalzen mit abnehmbarer Kupplung und ausgeglichenen Schrauben (Ø 900 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln, die auf Verschleißringen montiert sind (Windungsstärke: 10 mm)</li> <li>✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken Typ HARDOX (Dicke: 10 mm)</li> <li>✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Streuwalzen: 430 U/min</li> <li>✓ Rechteckige, verschraubte Transportbodenleisten 80 x 40 mm</li> <li>✓ Hydraulische Spannung des Transportbodens mit Unterspannungsschutz und AR-Modus Sperre</li> <li>✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge</li> <li>✓ Verstärktes Getriebegehäuse des Einzelgeschwindigkeits-Transportbodens</li> <li>✓ Antriebsnüsse aus maschinengeschweißtem Stahl</li> <li>✓ Geschützte Welle und Getriebe</li> <li>✓ Konstantgeschwindigkeitsgetriebe (ausschaltbare Nockensicherung)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem</li> <li>✓ Rückfahrkamera 7" LCD-Farbdisplay</li> <li>✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz</li> <li>✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen</li> <li>✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch</li> <li>✓ LED-Leiste Rundumkennleuchte auf Rückleuchten</li> <li>✓ Abnehmbare Kotflügel</li> <li>✓ Druckluftbremsen Doppelkreislauf</li> <li>✓ Gefederte Deichsel</li> <li>✓ Verschraubte Flachöse Ø 50 mm</li> <li>✓ Hydraulischer Stützfuß</li> <li>✓ Transportboden 2 Schiffsketten (Glieder Ø 16 mm - 32 t pro Glied)</li> </ul> |
|---|---|

### Spezifische Ausrüstung für ADGO62S19/2-26

- **L-GO62S19-26** Stallungstreuer GOLIATH 62S19
- **KHEU30-10S** Europäische Zulassung 10 T zulässiges Gesamtgewicht (+ 3 T Zugöse) bei 30 km/h für Einachser (Kat. S)
- **2464** ADR-Achsen 150-10G mit Bremsen 420 x 180 mm für Einachser anstatt ADR 130-10G 406 x 120 mm
- **5604** Räder 710/70R38 (BKT) VF Agrimax-V-Flecto 181 D (Ø 1.961 x 715 mm, 8.250 kg pro Rad mit 40 km/h und 2 Bar) anstelle von 400R22.5
- **3153** Pneumatische Bremsen mit Federspeicher Bremszylinder statt standardmäßiger Parkbremsen (Druckluftbremsen erforderlich)
- **1526** Seitliche LED-Lichter
- **L932176** Dosierschieber für 54S17 und 62S19
- **5842** Bedienungskasten Ferti-CONTROL 320 - mit elektrischer Bedienung des Transportbodens mit Durchflussregulierer, Schalter zum Ein- und Ausschalten des Transportbodens, Drehrichtungswechsler (durch Umkehrung des hydraulischen Wahlhebers des Schleppers in der Kabine) und elektrischer Vorausrüstung für Bedienung des Scheinwerfers und Rundumkennleuchte

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
<b>BRUTTO</b>	67.280 €	.....	.....
<b>GESAMT</b>			.....