

ADGO62S19/2-26

ADVANTAGE GOLIATH 62S19



- Caisse monocoque étroite
- Flèche ressort
- Roues 710/70R38
- Freinage pneumatique
- Hérissons verticaux Ø 900 mm avec couteaux en Hardox
- Porte guillotine
- Boîtier de commande Ferti-CONTROL 320
- Homologation européenne 30 km/h

Equipement standard

- | | |
|---|---|
| ✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis | ✓ Roue libre sur le système d'épandage |
| ✓ Fabrication selon norme EN 690 | ✓ Caméra de recul avec écran LCD 7" couleur |
| ✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues d'usure (épaisseur des spires: 10 mm) | ✓ Carter avant anti-projections |
| ✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm) | ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés |
| ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min | ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage |
| ✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40 | ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage |
| ✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR | ✓ Garde-boue démontable |
| ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit | ✓ Freinage pneumatique double circuit |
| ✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé | ✓ Flèche à ressort |
| ✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé | ✓ Oeillet plat boulonné Ø 50 mm |
| ✓ Arbre et transmission protégés | ✓ Béquille hydraulique |
| ✓ Transmission homocinétiq ue (s  curit      cames d  brayables) | ✓ Tapis 2 cha  nes Marine (maillons Ø 16 mm - 32 T par maillon) |

Equipement sp  cifique ADGO62S19/2-26

- L-GO62S19-26 Epandeur de fumier GOLIATH 62S19
- KHEU30-10S Homologation europ  enne 10 t de masse maximale autoris  e    l'essieu (+ 3 t oeillet)    30 km/h pour v  hicule simple essieu (cat. S)
- 2464 Essieu ADR 150-10G avec freins 420 x 180 mm pour v  hicule simple essieu au lieu de ADR 130-10G 406 x 120 mm
- 5604 Roues 710/70R38 (BKT) VF Agrimax-V-Flecto 181 D (   1 961 x 715 mm, 8 250 kg par roue    40 km/h et 2 bars) au lieu de 400R22.5
- 3153 Freinage pneumatique avec vases    ressort au lieu du frein de parking standard (freinage pneumatique obligatoire)
- 1526 Feux lat  raux LED
- L932176 Porte guillotine pour 54S17 et 62S19
- 5842 Bo  tier de commande Ferti-CONTROL 320 - comprend la commande   lectrique d'avancement du tapis avec r  gulateur de d  bit, l'interrupteur de marche/arr  t du tapis, l'inverseur du sens de marche du tapis (par inversion du s  lecteur hydraulique du tracteur en cabine) et le pr  -  quipement   lectrique pour commande du phare et du gyrophare

	Total ��	Remise %	NET
BRUT	67.280 ��		
TOTAL			