

ADGO62S19/2-26

ADVANTAGE GOLIATH 62S19



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 710/70R38
- Luchtremmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 900 mm) met Hardox messen
- Doseerschuij
- Ferti-CONTROL 320 bedieningskastje
- Europese goedkeuring voor 30 km/u

Standaard uitrusting

- ✓ Monocoque laadbak met afgeronde 1-delige zijwanden
- ✓ Vervaardiging in overeenstemming met norm EN 690
- ✓ 2 verticale strooiwalsen met verwijderbare koppeling en gebalanceerde spiralen (Ø 900 mm) met opklapbare hamers gemonteerd op slijtringen (dikte van de spiralen: 10 mm)
- ✓ Verwisselbare omkeerbare HARDOX messen (dikte: 10 mm)
- ✓ 1 000 omw/min aftakas - draaisnelheid van de strooiwalsen: 430 omw/min
- ✓ Vastgeboute rechthoekige 80 x 40 mm latten van de bodemketting
- ✓ Hydraulische spanning van de bodemketting met onderspanningsbeveiliging en vergrendeling in omgekeerde modus
- ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet
- ✓ Verstevigde reductiekast van de bodemketting met één versnelling
- ✓ Mechanisch-gelaste stalen tandwielen
- ✓ Beschermd aftakas en transmissie
- ✓ Homokinetische transmissie (nokkenkoppeling)
- ✓ Vrijloop op het strooisysteem
- ✓ Achteruitrijcamera met LCD 7" kleurenscherm
- ✓ Beschermkap vooraan
- ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten
- ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel
- ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting
- ✓ Afneembare spatborden
- ✓ Luchtremmen met dubbel circuit
- ✓ Geveerde dissel
- ✓ Vastgebout Ø 50 mm vlak trekoog
- ✓ Hydraulische steunpoot
- ✓ Bodemketting met 2 scheepvaartkettingen (Ø 16 mm schakels - 32 t per schakel)

Specifieke uitrusting ADGO62S19/2-26

- L-GO62S19-26 GOLIATH 62S19 stalmeststrooier
- KHEU30-10S Europese goedkeuring voor 10 t maximaal toelaatbare asbelasting (+ 3 t op het trekoog) bij 30 km/u voor enkelassig voertuig (cat. S)
- 2464 ADR 150-10G as met 420 x 180 mm remmen voor enkelasser i.p.v. ADR 130-10G 406 x 120 mm
- 5604 Wielen 710/70R38 (BKT) VF Agrimax-V-Flecto 181 D (Ø 1 961 x 715 mm, 8 250 kg per wiel bij 40 km/u en 2 bar) i.p.v. 400R22.5
- 3153 Luchtremmen met veercilinders i.p.v. de standaard parkeerrem (luchtremmen verplicht)
- 1526 LED zijlichten
- L932176 Doseerschuij voor 54S17 en 62S19
- 5842 Ferti-CONTROL 320 bedieningskastje - m.i.v. elektrische bediening van de bodemketting-aandrijving met debietregelaar, aan/uit schakelaar van de bodemketting, omkeerinrichting van de draairichting van de bodemketting (via omkering van de hydraulische keuzeschakelaar in de cabine) en elektrische voorafuitrusting voor de bediening van de werkklamp en zwaailicht

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	67.280 €
TOTAAL		