

ADXXL62D24/5-24

ADVANTAGE GOLD II XXL 62D2

Foto no contractual



- Caja cónica de acero HLE420
- Bogie con palas parabólicas y eje trasero seguidor
- Frenado neumático
- Ruedas 600/55R26.5
- Puerta hidráulica con escotilla para granos
- Homologación europea 40 km/h

Equipamiento estándar

- ✓ Caja monocasco cónica reforzada con cinturón superior y pliegue de refuerzo longitudinal (acero HLE ST420 - 4 mm)
- ✓ Bastidor en tubos 300 x 100 x 10 mm
- ✓ Puerta hidráulica de 1 hoja (con junta de hermeticidad y sistema anticaída con válvula pilotada)
- ✓ Escotilla central multiposición (entallada) 500 x 500 mm
- ✓ Mirilla en la caja (con plexiglás y rejilla de protección galvanizada)
- ✓ Escalera de acceso galvanizada
- ✓ Flecha con resorte
- ✓ Anillo plano atornillado Ø 50 mm
- ✓ Soporte hidráulico
- ✓ Soporte para manguera
- ✓ Frenado neumático doble circuito
- ✓ Parachoques trasero
- ✓ Barra LED (faro giratorio sobre piloto)
- ✓ Bogie con láminas parabólicas
- ✓ Bastidor en tubos:
 - 300 x 100 x 8 mm sobre 53D19;
 - 300 x 100 x 10 mm sobre 58D22 y 62D24.
- ✓ Vuelco en directo tractor
- ✓ Predisposición transferencia de la carga

Equipamiento específico ADXXL62D24/5-24

- L-XXL2-62D24-24 Bañera monocasco GOLD2 XXL 62D24
- KHEU40-18 Homologación europea 18 T de Masa Máxima Autorizada en el eje (+ 3 / 4 T anillo de enganche) a 40 km/h para vehículo doble eje (cat. R)
- 074 Eje seguidor con amortiguador(es) y bloqueo hidráulico (DE). CUIDADO: el eje seguidor debe estar bloqueado a partir de 15 km/h.
- 3785 x 2 Ruedas 600/55R26.5 (BKT) FL630 Super 165 D (Ø 1.333 x 611 mm, 7.005 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en vez de 400R22.5
- 3153 Frenado neumático con vaso de ballesta en lugar de freno de estacionamiento (frenado neumático obligatorio)
- 138 Frenado proporcional a la carga sobre bogie o balancín con lanza por ballesta (frenado neumático obligatorio)
- 1526 Luces laterales LED

	Total €	Descuento %	NETO
BRUTO	49 769 €
TOTAL		