

ADGO62S19/1-24

ADVANTAGE GOLIATH 62S19



- Caisse monocoque étroite
- Flèche ressort
- Roues 650/75R32
- Freinage hydraulique
- Hérissons verticaux Ø 900 mm avec couteaux en Hardox
- Porte guillotine
- Centrale hydraulique
- DPA sur boîtier de commande Ferti-CONTROL 4000

Equipement standard

- ✓ Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis
- ✓ Fabrication selon norme EN 690
- ✓ 2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur bagues d'usure (épaisseur des spires: 10 mm)
- ✓ Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10 mm)
- ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430 t/min
- ✓ Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40
- ✓ Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et blocage mode AR
- ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit
- ✓ Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé
- ✓ Noix d'entraînement en acier mécano-soudé
- ✓ Arbre et transmission protégés
- ✓ Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables)
- ✓ Roue libre sur le système d'épandage
- ✓ Caméra de recul avec écran LCD 7" couleur
- ✓ Carter avant anti-projections
- ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés
- ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage
- ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage
- ✓ Garde-boue démontable
- ✓ Freinage pneumatique double circuit
- ✓ Flèche à ressort
- ✓ Oeillet plat boulonné Ø 50 mm
- ✓ Béquille hydraulique
- ✓ Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 16 mm - 32 T par maillon)

Equipement spécifique ADGO62S19/1-24

- L-GO62S19-24 Epandeur de fumier GOLIATH 62S19
- 3508 Roues 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1.795 x 650 mm, 3.245 kg par roue à 40 km/h et 0,60 bars et 11.365 kg par roue à 40 km/h et 4 bars) au lieu de 400R22.5
- 315 Freins hydrauliques au lieu de pneumatiques sur simple essieu
- L932176 Porte guillotine pour 54S17 et 62S19
- 5784 Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
- 5785 Compte-tours d'arbre de tapis
- 3666 Centrale hydraulique industrielle autonome (y compris filtre hydraulique et Ferti-CONTROL 4000)
- 3732 DPA sur Ferti-CONTROL 4000 permettant la régulation de la vitesse du tapis en fonction de la vitesse d'avancement - y compris affichage de la vitesse (M/min). Permet la régulation de la vitesse du tapis en fonction de l'ouverture de la porte (en combinaison avec réf. 3116 à prendre en supplément).
ATTENTION:
- sur modèle HORIZON: réf. 3116 obligatoire;
- Ferti-CONTROL 4000 obligatoire.
- 3116 Indicateur d'ouverture de porte électronique, compteur d'épandeur et sécurité de démarrage du tapis (en fonction de l'ouverture de porte - porte guillotine obligatoire)
- 3663 Fonctions électro-hydrauliques petit débit en supplément (uniquement disponible sur épandeur de fumier et DRAKKAR) - par fonction

	Total €	Remise %	NET
BRUT	69 490 €		
TOTAL			