

ADGO62S19/1-24

ADVANTAGE GOLIATH 62S19



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 650/75R32
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 900 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa
- Centrala hydrauliczna
- DPA na sterowniku Ferti-CONTROL 4000

Wyposażenie standardowe

- | | |
|--|---|
| ✓ Skrzynia skorupowa z jednolitymi zaokrąglonymi burtami | ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu |
| ✓ Produkcja zgodnie z normą EN 690 | ✓ Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 7 |
| ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 900 mm), z wymiennym sprzęgłem i bijakami samochojącymi, zamontowanymi na pierścieniach dystansowych (grubość zwojów: 10 mm) | ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom |
| ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 10 mm) | ✓ Ocynkowane deflektory boczne |
| ✓ Wał przekładnikowy 1000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 430 obr./min | ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera |
| ✓ Listwy przenośnika przykręcane, z profili zamkniętych 80 x 40 mm | ✓ Lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia |
| ✓ Hydrauliczny naciąg przenośnika z zabezpieczeniem przed poluzowaniem i blokadą biegu wstecznego | ✓ Demontowany błotnik (zdejmowalny ?) |
| ✓ Posuw przenośnika z hydraulicznej ciągnika, ręczna regulacja przepływu | ✓ Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy |
| ✓ Przekładnia przenośnika jednobiegowa, wzmocniona | ✓ Dyszel resorowany |
| ✓ Zębaki łańcuchowe stalowe spawane | ✓ Oczko pociągowe płaskie przykręcane Ø 50 mm |
| ✓ Zabezpieczenie wału napędowego i przekładni | ✓ Podpora hydrauliczna |
| ✓ Przekładnia równobieżna (zabezpieczenie krzywkowe odłączane) | ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (ogniwa Ø 16 mm - 32 t na ogniwo) |

Wyposażenie specjalne do ADGO62S19/1-24

- L-GO62S19-24 Rozrzutnik obornika GOLIATH 62S19
- **3508** Koła 650/75R32 (MITAS) AC70G 172 A8 (Ø 1795 x 650 mm, 3245 kg na koło przy 40 km/h i 0,6 bara oraz 11365 kg na koło przy 40 km/h i 4 barach) zamiast 400R22,5
- **315** Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do osi pojedynczej
- **L932176** Zasuwa gilotynowa do modeli 54S17 i 62S19
- **5784** Adapter z zębami łopatkowymi (co drugi ząb) zamiast adaptera standardowego
- **5785** Licznik obrotów wałka przenośnika
- **3666** Niezależna przemysłowa centrala hydrauliczna (w tym filtr hydrauliczny i Ferti-CONTROL 4000)
- **3732** System DPA do Ferti-CONTROL 4000 umożliwiający regulację prędkości przenośnika zależnie od prędkości jazdy - w tym wyświetlanie prędkości (m/min). Umożliwia regulację prędkości przenośnika zależnie od otwarcia klapy (w połączeniu z opcją 3116 zamawianą dodatkowo).
UWAGA:
- w modelu HORIZON: konieczna opc. 3116 - konieczny Ferti-CONTROL 4000.
- **3116** Elektroniczny wskaźnik otwarcia klapy, licznik rozładunków i zabezpieczenie rozruchu przenośnika (w zależności od stopnia otwarcia klapy - konieczna zasuwa gilotynowa)
- **3663** Dodatkowo: funkcje elektrohydrauliczne małego przepływu (dostępne wyłącznie do rozrzutnika obornika i przyczepy DRAKKAR) - za funkcję

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	251 699 PLN		
OGÓŁEM			