

## ADHVS37S08/2-22

## ADVANTAGE HVS 37S08

Foto no contractual



- Caja monocasco estrecha
- Lanza por ballesta
- Ruedas 18.4/15x30 14 PR
- Frenado hidráulico
- Cilindros verticales de Ø 820 mm con cuchillos Hardox
- Puerta guillotina

### Equipamiento estándar

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Caja monocasco de una pieza con pliegue longitudinal</li> <li>✓ Alimentación de la cinta mediante el sistema hidráulico del tractor, ajuste manual del caudal</li> <li>✓ Cuchillos intercambiables reversibles tipo HARDOX (espesor: 8 mm)</li> <li>✓ Piñón de arrastre moldeado</li> <li>✓ Cardán homocinético con limitador de leva</li> <li>✓ Rueda libre en el sistema de esparcimiento</li> <li>✓ Cártier frontal antiproyecciones</li> <li>✓ Iluminación protegida, plegado manual sobre tubos con muelles</li> <li>✓ Barra LED faro giratorio conectada a las luces de iluminación</li> <li>✓ Deflectores laterales galvanizados</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Baberos de hermeticidad en la parte delantera y en la tabla de esparcimiento</li> <li>✓ Escala de visualización (EN 690)</li> <li>✓ Frenado hidráulico con posibilidad de frenado neumático</li> <li>✓ Flecha con resorte</li> <li>✓ Soporte hidráulico</li> <li>✓ Homologación 2020</li> <li>✓ 2 cilindros verticales con tornillos equilibrados (Ø 820 mm) con martillos retráctiles (espesor de las espiras: 10 mm de acero reforzado ST 420)</li> <li>✓ Toma de fuerza 1 000 r/min - velocidad de rotación de los cilindros: 420 r/min</li> <li>✓ Barras de cinta tubo (60 x 30)</li> </ul> |
|---|--|

### Equipamiento específico ADHVS37S08/2-22

- L-HVS37S08
- **5502** Ruedas 18.4/15x30 14 PR (ALLIANCE) A324 (Ø 1.550 x 467 mm, 4.260 kg por rueda a 40 km/h y 3,2 bar) en vez de 400R22.5
- **L932015** Puerta guillotina para 37S08 a 51S12

	Total €	Descuento %	NETO
<b>BRUTO</b>	35 635 €	.....	.....
<b>TOTAL</b>			.....