

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 18.4/15x30 14 PR
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif

Standaard uitrusting

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte ✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet ✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm) ✓ Gietstalen tandwielen ✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling ✓ Vrijloop op het strooisysteem ✓ Beschermkap vooraan ✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren ✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting ✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel ✓ Ladder (EN 690) ✓ Hydraulisch remmen met voorafuitrusting voor luchtrekken ✓ Geveerde dissel ✓ Hydraulische steunpoot ✓ Goedgekeurd in 2020 ✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal) ✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 420 omw/min ✓ Buisvormige latten van de bodemketting (60 x 30 mm) |
|--|---|

Specifieke uitrusting ADHVS37S08/2-22

- L-HVS37S08
- **5502** Wielen 18.4/15x30 14 PR (ALLIANCE) A324 (Ø 1.550 x 467 mm, 4.260 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) in plaats van 400R22.5
- **L932015** Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12

	Totaal €	Korting %	NETTO
BRUTO	35 635 €
TOTAAL		