

ADHVS37S08/2-22

ADVANTAGE HVS 37S08

Zdjęcie nieobjęte umową



- Wąska stożkowa skrzynia
- Dyszel resorowany
- Koła 18.4/15x30 14 PR
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Pionowe wałki adaptera Ø 820 mm z nożami ze stali Hardox
- Zasuwa gilotynowa

Wyposażenie standardowe

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Skrzynia skorupowa, jednolita z profilowaniem wzdłużnym ✓ Posuw przenośnika z hydrauliki ciągnika, ręczna regulacja przepływu ✓ Zęby odwracalne wymienne ze stali typu HARDOX (grubość: 8 mm) ✓ Zębatki łańcuchowe odlewane ✓ Kardan równobieżny z zabezpieczeniem krzywkowym ✓ Mechanizm wolnego koła do systemu rozrzutu ✓ Obudowa przednia przeciw odrzutom ✓ Zabezpieczone oświetlenie, składane ręcznie na rurkach ze sprężynami ✓ Listwa LED, lampa sygnalizacyjna podłączona do oświetlenia ✓ Ocynkowane deflektory boczne | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Osłona uszczelniająca z przodu i przy stole adaptera ✓ Drabinka (EN 690) ✓ Układ hamulcowy hydrauliczny z przygotowaniem do pneumatycznego ✓ Dyszel resorowany ✓ Podpora hydrauliczna ✓ Homologacja 2020 ✓ Pionowy adapter z 2 wyważonymi wałkami (Ø 820 mm) z samochowującymi bijakami (grubość zwojów: 10 mm ze wzmocnionej stali ST 420) ✓ Wał przekaźnikowy 1.000 obr./min - prędkość obrotowa adaptera: 420 obr./min ✓ Przenośnik z 2 łańcuchami ogniowymi (Ø 12 mm - 18 T na Rurowe listwy przenośnika (60 x 30) |
|--|--|

Wyposażenie specjalne do ADHVS37S08/2-22

- L-HVS37S08 Rozrzutnik obornika HVS 37S08
- 5502 Koła 18.4/15x30 14 PR (ALLIANCE) A324 (Ø 1.550 x 467 mm, 4.260 kg na koło przy 40 km/h i 3,2 bara) zamiast 400R22.5
- L932015 Zasuwa gilotynowa do modeli 37S08-51S12

	Ogółem PLN	Upust %	NETTO
NETTO	129 073 PLN
		OGÓŁEM