

## ADHVS37S08/2-22

## ADVANTAGE HVS 37S08

Nicht vertragliches Foto



- Selbsttragender schmaler Kasten
- Gefederte Deichsel
- Räder 18.4/15x30 14 PR
- Hydraulikbremsen
- Vertikale Streuwalzen Ø 820 mm mit Hardox Messern
- Dosierschieber

### Serienmäßige Ausrüstung

- |  |   |
|--|---|
| ✓ Muldenkasten mit einteiliger Seitenwand mit Falte in der Länge                             | ✓ Dichtungslippe vor und auf dem Streutisch   |
| ✓ Antrieb des Transportbodens durch Traktorhydraulik, manuelle Einstellung der Ausbringmenge | ✓ Ansichtsmaßstab (EN 690)  |
| ✓ Austauschbare und wendbare Messerzinken aus HARDOX (Dicke: 8 mm)                           | ✓ Hydraulisches Bremsen mit Vorausrüstung für pneumatisches Bremsen   |
| ✓ Geformte Antriebsnuss  | ✓ Gefederte Deichsel  |
| ✓ Homokinetische Antriebswelle mit Nockenbegrenzer   | ✓ Hydraulischer Stützfuß  |
| ✓ Freilauf auf dem Ausbringungssystem  | ✓ Zulassung 2020  |
| ✓ Vorderes Gehäuse Spritzschutz  | ✓ 2 vertikale Streuwalzen mit ausgeglichenen Schrauben (Ø 820 mm) mit einklappbaren Wurfschaufeln (Dicke der Windungen: 10 mm aus verstärktem Stahl ST 420) |
| ✓ Geschützte Beleuchtung manuell klappbar auf Röhren mit Federn                              | ✓ Zapfwelle 1 000 U/min - Drehzahl der Fräswalzen: 420 U/Min  |
| ✓ LED-Leiste verbunden mit Scheinwerfern   | ✓ Transportbodenleisten aus Profilrohren (60 x 30)  |
| ✓ Verzinkte seitliche Randstreuklappen   |   |

### Spezifische Ausrüstung für ADHVS37S08/2-22

- L-HVS37S08
- **5502** Räder 18.4/15x30 14 PR (ALLIANCE) A324 (Ø 1.550 x 467 mm, 4.260 kg pro Rad bei 40 km/h und 3,2 bar) anstatt 400R22.5
- **L932015** Dosierschieber für 37S08 bis 51S12

	Gesamt €	Rabatt %	NETTO
<b>BRUTTO</b>	37.440 €	.....	.....
		<b>GESAMT</b>	.....