

## ADHVS37S08/2-22

## ADVANTAGE HVS 37S08

Niet-contractuele foto



- Smalle monocoque laadbak
- Geveerde dissel
- Wielen 18.4/15x30 14 PR
- Hydraulische remmen
- Verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met Hardox messen
- Doseerschuiif

### Standaard uitrusting

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monocoque laadbak uit één stuk met vouw in de lengte</li> <li>✓ Aandrijving van de bodemketting via trekkerhydrauliek, handmatige instelling van het debiet</li> <li>✓ Verwisselbare en omkeerbare HARDOX messen (dikte: 8 mm)</li> <li>✓ Gietstalen tandwielen</li> <li>✓ Homokinetische aftakas met nokkenkoppeling</li> <li>✓ Vrijloop op het strooisysteem</li> <li>✓ Beschermkap vooraan</li> <li>✓ Beschermd, handmatig opklapbare verlichting op buizen met veren</li> <li>✓ LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting</li> <li>✓ Gegalvaniseerde zijkeerplaten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Afdichtingsmanchet vooraan en op de strooitafel</li> <li>✓ Ladder (EN 690)</li> <li>✓ Hydraulisch remmen met voorafuitrusting voor luchtremmen</li> <li>✓ Geveerde dissel</li> <li>✓ Hydraulische steunpoot</li> <li>✓ Goedgekeurd in 2020</li> <li>✓ 2 gebalanceerde verticale strooiwalsen (Ø 820 mm) met opklapbare hamers (dikte van de spiralen: 10 mm, van versterkt ST 420 staal)</li> <li>✓ 1 000 omw/min aftakas - Draaisnelheid van de strooiwalsen: 420 omw/min</li> <li>✓ Buisvormige latten van de bodemketting (60 x 30 mm)</li> </ul> |
|--|---|

### Specifieke uitrusting ADHVS37S08/2-22

- L-HVS37S08
- **5502** Wielen 18.4/15x30 14PR (ALLIANCE) A324 (Ø 1 550 mm x 467 mm, 4 260 kg per wiel bij 40 km/u en 3,2 bar) i.p.v. 400R22.5
- **L932015** Doseerschuiif voor 37S08 tot 51S12

	Totaal €	Korting %	NETTO
<b>BRUTO</b>	37.440 €	.....	.....
		<b>TOTAAL</b>	.....